

《》测试老化设备、三相、节能调压器、价格特惠

产品名称	《》测试老化设备、三相、节能调压器、价格特惠
公司名称	深圳市鑫盛科科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	电压比:220 电源相数:单相 额定功率:50-60
公司地址	深圳宝安龙华大浪三联和平工业区
联系电话	86-075529536619 13802589765

产品详情

自耦调压器-产品介绍 调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛.tdgc2-j、tsgc2-j产品外形呈六角形,属老形产品;tdgc2、tsgc2外形呈四角形,属新形产品.自耦调压器-使用场合工业、轻工业、家用电器、照明系统.

自耦调压器-产品性能

输入电压	单机220v ± 10%,三相380 ± 10%	负载功率因素	0.8
输出电压	单机0-250v,三相0-430v	环境温度	-5 --+40
工作频率	50hz/60hz	相对湿度	90%
效率	>90%	电气强度	1500v/1min
波形失真	无附加波形失真	绝缘电阻	2m

自耦调压器-规格、尺寸、重量

规格型号

产品尺寸(cm)

重量(kg)

包装尺寸(cm)

台装

tdgc2单相	0.2kva	12 × 11 × 12	3	32 × 28 × 15	4
	0.5kva	14 × 13 × 13	4	33 × 18 × 31	4
	1kva	20 × 18 × 18	6.5	43 × 24 × 44	4
	2kva	20 × 18 × 20	9	43 × 24 × 44	4
	3kva	22 × 20 × 20	11	48 × 28 × 26	2
	5kva	31 × 24 × 24	16	31 × 28 × 30	1
	10kva	31 × 24 × 41	36	40 × 32 × 34	1
	15kva	31 × 24 × 56	48	38 × 32 × 65	1
	20kva	31 × 24 × 77	56	43 × 32 × 88	1
	30kva	31 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1
tdgc2三相	0.6kva	15 × 12 × 33	10	33 × 25 × 53	2
	1.5kva	17 × 13 × 34	14	39 × 31 × 40	2
	3kva	27 × 17 × 42	20	34 × 26 × 50	1
	6kva	26 × 21 × 46	28	32 × 26 × 54	1
	9kva	28 × 21 × 48	35	35 × 29 × 58	1
	15kva	32 × 24 × 57	48	38 × 32 × 65	1
	30kva	33 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1

"《厂家直销》测试老化设备、三相、节能调压器、价格特惠"的外形结构为立式，效率()是1，电压比为220，电源相数是单相，铁心形状为环型，加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为调压，防潮方式是开放式，额定功率为50-60，冷却方式是自然冷式，型号为TDGC，品牌是鑫盛科