

# 油浸式调压器 | 感应调压器 | 三相调压器 性价比高

产品名称	油浸式调压器   感应调压器   三相调压器 性价比高
公司名称	上海鸿之电气设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	电压比:0-4300-650 电源相数:三相 额定功率:100
公司地址	上海市奉贤区青港工业园区
联系电话	0086-02133731732 13585660280

## 产品详情

特别说明：

产品不是所有型号规格都是一个价格

完全根据实际情况而定 价格只供参考

有疑问可查看本公司交易记录 在本页面底部

上海鸿之电气设备有限公司 可以根据客户要求生产各种调压器款式

公司官网 <http://www.chnhonz.com>

电 话：021-33731732

传 真：021-67738586

邮 箱：chnhonz@yahoo.cn chnhonz@188.com

商务qq：2437420935

移动电话：13585660280

产品概述

频率特性:低频 电源相数:多相 冷却形式:液/油浸式 铁心结构:心式 绕组数目:多绕组

防潮方式:灌封式 冷却方式:油浸自冷式 外形结构:立式 电压比:380/220 (v) 效率( ):95%  
输入电压 单机220v ± 10% 三相380v ± 10% 输出电压 单机0 ~ 250v 三相0 ~ 430v 工作频率  
50hz/60hz 效率 >95% 波形失真 无附加波形失真 负载功率因素 0.8 环境温度  
-5 ~+40 相对湿度 90% 电气强度 1500v/min 绝缘电阻 2m

## 使用环境

- 1.周围温度为-5 ~+40 ;
- 2.海拔高度不超过2000米;
- 3.周围空气最大相对湿度90% (温度为+25 时);
- 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波;
- 5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质;
- 6.无严重的振动和颠簸;
- 7.户内使用。

## 安装使用与维护

1.调压器分单相系列、三相系列。单相调压器a、x接线柱为输入端，a、x接线柱为输出端；三相调压器a、b、c接线柱为输入端；a、b、c接线柱为输出端，o接线柱为星形（y形）中性点。2.新安装或长期不用的调压器，运行前须用500v兆欧表测量线圈的绝缘电阻，其值不低于5兆欧时才可安全使用，否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥，干燥后应检查各紧固件是否松动，如有松动应加以紧固。3.调压器必须良好接地，以保证安全。4.不准并联使用。5.本机的输入电压值不得超过额定电压（即105%u额定输入），以免烧坏本机或用电器，在不使用本机时，应将输出电压调至0v，且切断输入电源。

"供应油浸式调压器 | 感应调压器 | 三相调压器 性价比高"的外形结构为立式，效率( )是50，电压比为0-4300-650，电源相数是三相，铁心形状为OD型，加工定制是是，冷却形式为液/油浸式，频率特性是低频，应用范围为调压，防潮方式是密封式，铁心形式为心式，额定功率是100，冷却方式为油浸自冷式，型号是TSJA，绕组形式为三绕组，品牌是鸿之