

72Mpa单接口液压破拆工具组消防救援破拆工具组

产品名称	72Mpa单接口液压破拆工具组消防救援破拆工具组
公司名称	北京神州鑫创科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇白庄九区1号-203
联系电话	13552857583

产品详情

72Mpa液压破拆工具整套控标参数

72Mpa单管单接口通用需求：72Mpa单接口液压破拆工具组消防救援破拆工具组

- 1、全套工具工作压力 72Mpa
- 2、全套工具的接口为平头轴心单管单接口设计，可带压操作。
- 3、全套工具无尾管单接口设计。
- 4、为保证使用安全，全套产品应为同一品牌制造商产品。

一、电动单输出液压泵

- 1、采用无刷电机作为动力源，无油烟、动力强劲、性能稳定、适合密闭空间使用。
- 2、采用平头单接口单输出设计，结构简单，轻巧便携、使用简单方便。
- 3、接口为平头轴心设计、可带压操插拔、一按到位、操作更便捷、更安全。
- 4、电动泵带有4灯珠的LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。
- 5、电动泵带有无线遥控和手动开关功能。能在20m距离内无线控制机器的启动和关闭。
- 6、电动泵带有交直流两用功能，可锂电池直接使用亦可以连接220v交流电使用。

- 7、 电动泵带有正常运行和降速节能两档工作模式。具有省电量、工作时间长等特点。
- 8、 额定工作压力 72Mpa，电压/电流 25.2V/5.0Ah。
- 9、 额定liuliang 0.5L/min，低压liuliang 2.7L/min，油箱容积 2.5L。
- 10、 重量： 9kg
- 11、 标配：10M平头轴心单管单接口软管1套、锂电池2块、充电器1个
220V交直流转换器1个、无线遥控器1个。

二、液压双输出倍速机动泵

- 1、 采用原装进口本田四冲程GX100汽油机作为动力源，动力强劲、性能稳定。
- 2、 采用平头单接口双输出结构设计，便于清洁，可同时连接两款设备使用。
- 3、 接口为平头轴心设计、可带压操插拔、一按到位、操作更便捷、更安全。
- 4、 采用“自动加压”设计，无需液压阀开关，优化操作程序，减少油耗。
- 5、 外置单个“倍速模式”开关。打开后，可使一件工具的救援效率tigao一倍。
- 6、 上置式超大液压油箱设计，可供各种大型、超大型液压工具正常使用。
- 7、 外围采用框架式结构，可避免主机磕碰、可双人直接拎提进入救援现场。
- 8、 额定工作压力 72Mpa。
- 9、 四冲程发动机功率 2.1KW/3600(r/min)。
- 10、 高压/倍速模式liuliang 0.6/1.2L/min、低压/倍速模式liuliang 2.4/4.5L/min。
- 11、 液压油油箱容积 4.5L。
- 12、 重量 25kg。
- 13、 标配5M平头轴心单管单接口软管2套（红蓝配色）。

三、液压剪切器：

- 1、 手提把带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明
- 2、 设有360°旋转手把，可进行多角度剪切作业。
- 3、 缸体中心螺栓为扁平式机械齿轮结构设计，可伸入更狭小空间进行剪切救援作业。
- 4、 工具包装为高强度泡沫开模。轻巧耐用。抗踩压、防雨水、防腐蚀。

- 5、 额定工作压力 72Mpa。
- 6、 剪切圆钢直径（Q235材料） 35mm，剪切钢板厚度（Q235材料） 16mm。
- 7、 开口距离 320mm。
- 8、 重量 15kg。

四、液压剪扩器：

- 1、手提把带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明
- 2、设有360°旋转手把，可进行多角度剪切、扩张作业。
- 3、缸体中心螺栓为扁平式机械齿轮结构设计，可伸入更狭小空间进行救援作业。
- 4、工具包装为高强度泡沫开模。轻巧耐用。抗踩压、防雨水、防腐蚀。
- 5、 额定工作压力 72Mpa。
- 6、 剪切圆钢直径（Q235材料） 33mm，剪切钢板厚度（Q235材料） 16mm。
- 7、 扩张力 51-60kN（测量点距扩张臂顶端的垂直距离为93mm），扩张距离 375mm。
- 8、 重量 15kg。

五、液压扩张器：

- 1、手提把带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明
- 2、配备撕裂、开缝工具头各一副，具有撕裂、牵拉、开门等功能。可随意更换。
- 3、工具包装为高强度泡沫开模。轻巧耐用。抗踩压、防雨水、防腐蚀。
- 4、 额定工作压力 72Mpa。
- 5、 扩张力 55-67kN(测量点距扩张臂顶端的垂直距离为132mm)。
- 6、 扩张距离 710mm。
- 7、 重量 17kg。

六、液压撑顶器：

- 1、手提把带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。
- 2、顶杆端头带有激光对准装置，撑顶作业时可定位。

- 3、工具包装为高强度泡沫开模。轻巧耐用。抗踩压、防雨水、防腐蚀。
- 4、 额定工作压力 72Mpa。
- 5、 撑顶力 145KN。
- 6、 收拢长度 550mm，活塞行程 350mm。
- 7、 撑顶长度 900mm。
- 8、 重量 12kg。

七、液压双级撑顶器：

- 1、手提把带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。
- 2、顶杆端头带有激光对准装置，撑顶作业时可定位。
- 3、 额定工作压力 72Mpa。
- 4、 一级撑顶力 223kN，二级撑顶力 112KN。
- 5、 一级撑顶行程 350mm，二级撑顶行程 320mm。
- 6、 收拢长度 530mm，撑顶长度 1200mm。
- 7、 重量 15kg。

八、液压开缝器：

- 1、液压开缝器具有挤开狭小缝隙的功能。
- 2、具有重量轻、体积小、携带方便等优点。
- 3、 额定工作压力 72Mpa。
- 4、 小楔入缝隙 4mm，大开启距离 52mm。
- 5、 大开启力 168KN。
- 6、 重量 11kg。

九、液压混凝土破碎剪切器：

- 1、 手把处带有集成LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。
- 2、 360°旋转机械手把设计，可进行多角度剪切作业，操作方便。

- 3、破碎器刀臂顶端采用高强度合金破碎头，坚固耐用。使用寿命长。
- 4、破碎器刀臂末端刀口采用双刀刃设计，剪切作业时不进溅。保障使用人员安全。
- 5、 额定工作压力 72Mpa。
- 6、 破碎开口距离 375mm，剪切开口距离 165mm。
- 7、 剪切能力（Q235材料） 36mm、楼板厚度（C30混凝土楼板） 200mm。
- 8、 重量 16kg。