

# PA12基础创新塑料(美国)一级代理 SCL-4536 ( SCP36 ) 现货供应

产品名称	PA12基础创新塑料(美国)一级代理 SCL-4536 ( SCP36 ) 现货供应
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SCL-4536 ( SCP36 ) 代理商:美国基础创新一级代理 材料特性:导电级
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

## 产品详情

### 物性表

PA12基础创新塑料(美国)一级代理 SCL-4536 ( SCP36 )

物理性能测试条件	测试方法	测试结果	测试单位
		MD : 24小时	
收缩率		TD : 24hr	
吸水率		24hr,50%RH	
吸水率		平衡,23 ° C,50%RH	
机械性能测试条件	测试方法	测试结果	测试单位
抗张强度2		断裂	

拉伸应力	断裂		
伸长率2	断裂		
拉伸应变	断裂		
弯曲模量4	50.0mm跨距		
弯曲模量4			
FlexuralStrength3	Break,50.0mmSpan		
摩擦系数	Dynamic		
摩擦系数	Static		
磨损因数	Ring		
磨损因数	Washer		
热性能测试条件测试力透测温度结果测试单位	0.45MPa,未退火,3.20mm		
热变形温度6	0.45MPa,Unannealed,64.0mmSpan		
热变形温度	1.8MPa,未退火,3.20mm		

热变形温度6	1.8MPa,未退火,64.0mm跨距		
线形热膨胀系数	MD : -30到30 ° C		
线形热膨胀系数	TD : -30to30 ° C		
冲击性能测试无缺口冲击强度测试单位	23 ° C		
装有测量仪表的落镖冲击	23 ° C,TotalEnergy		
多轴向仪器化冲击能量			
悬壁梁缺口冲击强度5	23 ° C		
	23 ° C		
	23 ° C		

PA12（聚合酰胺12）是一种高性能的工程塑料，具有以下主要特性：良好的力学性能：PA12

弹性模量等力学性能，以及较低的蠕变和疲劳特性，可用于制造高强度部件。