

# 齿形踏步钢格栅板 排水口沟盖板 铸铁防滑污水盖板 防滑耐磨防腐

产品名称	齿形踏步钢格栅板 排水口沟盖板 铸铁防滑污水盖板 防滑耐磨防腐
公司名称	上海川竝实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海川竝
公司地址	上海市宝山区呼兰路545号5号楼149室F
联系电话	15214306722 15214306722

## 产品详情

齿形踏步钢格栅板 排水口沟盖板 铸铁防滑污水盖板 防滑耐磨防腐

钢格板按用途分类：

### 1、平台钢格板

平台钢格板是一种应用十分广泛的钢格栅板产品，此种钢格板在工业各领域得到广泛的应用,对表面冲击具有最强的抵抗力,尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。平台钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装，是一种更新换代的新建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。平台钢格板的特点: 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。2、采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。

### 2、水沟盖板钢格板

采用钢格板设计制造，广泛用于城市道路，广场，园林，码头，机场，停车场，公路，铁路，工业工程等各类工业民用建筑。产品特点：外形美观：线条简捷。银色外表，现代潮流。zuijia排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。节省投资：大跨。重载时，比铸铁价低且节省被盗话压碎更换的费用。高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。规格多：满足不同环境，载荷。跨度，尺寸及形状所需。

### 3、踏步板

踏步板根据有无前护板和与梯梁联接方式分为4种形式，T1、T2、T3、T4。

从经济角度考虑，建议尽可能采用模数宽度（系列1采用125 155 185 215 245 275mm，系列2采用125 165 205 245 275mm等）和100mm的倍数长度（如600 700 800 900 1000 1200mm等）

侧板用65\*5mm的扁钢，14螺栓孔和14椭圆螺栓孔各一个

(1)踏步板的安装十分简便，不需要复杂的安装；

(2)通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；

(3)踏步板的高强度，轻结构，经久耐用；

(4)耐用外形美观，表面光泽美丽；

(5)保养十分简便，防积污物。

踏步板的用途十分的广泛，在电厂、水厂等工厂，和市政工程、环卫工程等领域的平台、走道，影剧院、参观平台、停车场等大型场所地面平台，均有广泛的应用。

#### 4、复合钢格板

复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可任何一种型号的钢格板和不同厚度的工化纹钢板构成。但最常用的钢格板是G323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm,5mm或6mm的板。钢格板的固定方法 可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是yongjiu固定，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角第一根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。最安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

#### 5、插接钢格板，互插钢格栅板

插接钢格板又叫压缩钢格板，由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽（孔）、插接、焊接、精整等工序制造而成。具有轻便、高强、防腐、免维护、美观等众多优点，广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域，可用于吊顶、室内外装潢装修、平台走道、通气窗（井）、广告牌匾、各种盖板等。