

采煤机移动线 MCP 铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

产品名称	采煤机移动线 MCP 铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司业务部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:MCP电缆 可售卖地:全国发货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

尊敬的客户，您好！我们荣幸地向您推荐我们的采煤机移动线 MCP 铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线，是矿上常用的动力电缆。

矿用橡套软电缆

一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆（GB12972.2-91）

本产品适用于额定电压 $U_0/1.14V$ 及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

型号	名称	主要用途
(MC) UC-0.38/0.66	采煤机橡套软电缆	煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接
(MCP) UCP-0.38/0.66	采煤机屏蔽橡套软电缆	煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接
(MCP) UCP-0.66/1.14	采煤机屏蔽橡套软电缆	煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接

采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 U_0/U 分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65。
- 3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。

4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

× 导体标称截面 (mm ²)			动力线芯绝缘 标称厚度 (mm)	护套标称 厚度 (mm)	电缆外径				电缆参考重量 (kg/km)	
动力线 芯	地线芯	控制线 芯			UC-0.38/0.66		UCP-0.38/0.66		UC	UCP
			zui小值	zui大值	zui小值	zui大值				
3×16	1×4	3×2.5	1.6	4.5	31.4	35.1	34.7	38.5	1587	1897
3×25	1×6	4×2.5	1.8	5.5	37.8	42	41.3	45.5	2499	2670
3×35	1×6	4×4	1.8	5.5	41.8	45	45.1	19.5	3090	3300
3×50	1×10	7×4	2	5.5	46	50.9	50	54.3	3900	4200

X导体标称截面 (mm ²)			动力线芯绝 标称厚度 (mm)	护套标称 厚度 (mm)	电缆外径		电缆参考重 量 (kg/km)
动力线芯	地线芯	控制线芯			UC-0.38/0.66		
			zui小值	zui大值			
3×35	1×4	3×6	2	6	47.2	51.4	3391
3×50	1×10	3×6	2.2	7	54.3	58.6	4440
3×70	1×16	3×6	2.2	7	59.6	64.3	5394
3×95	1×25	3×10	2.4	7	64.5	70.1	6775

采煤机移动线 MCP 铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆