

四角锥防浪块模具 源茂四角椎体防浪块模具

产品名称	四角锥防浪块模具 源茂四角椎体防浪块模具
公司名称	保定源茂模具制造有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:源茂模具 产品规格:按图生产 加工定制:支持
公司地址	河北省保定市莲池区后辛工业区
联系电话	15831292900

产品详情

四角椎体模具使用在海边多一些，四角椎体模具在很多的沿海建设工程中都可以看到起生产的混凝土四角椎体预制块，四角椎体模具是常见的防浪块生产工具，模具好施工不易变形的优点，被很多的工程应用着，壁厚还有尺寸等都是可以随意的来定制，只要是把尺寸记录好，然后再进行施工基本都可以完成制作工作，模具加工的好处在于成本很低，加工的效率高，加工出来的四角椎体也是符合工程的验收标准，像验收的过程中都是在摆放场地中查看。

四角椎体模具本身就足够的光滑，也会对模具中的混凝土进行气泡的排除，这样就会增加四角椎体的密度，只要是在厂家加工不管是大小的工厂都是会有一定的售后服务，操作步骤看不懂也会有负责人员去进行现场的指导发现四角椎体模具有问题后及时的进行处理，一般情况下都是可以加工出来合格的四角椎体，然后再摆放在合适的场地中，体积很大，所以需要把模具的数量核对好，一般都是进行表格式的记录方法来进行的存放，所有的钢板在一起进行叠放。

四脚椎体属于防浪石的一类，参照混凝土四脚椎体制作模式，四脚椎体模具全部都是采用钢模板焊接制作，而且每个脚都是相同的，灌料口设置在顶部，如果体积较大的话，需要设置底盘作为支撑点。

四脚椎体模具是一种满足于海岸线，河道两侧放置的钢筋混凝土制品，用于缓冲海浪、河流阻力的一种预制件，其外形都是统一的，具体尺寸根据相对应的的四脚椎体吨位大小进行确定，存在不固定性。

四脚椎体模具的构造是以实心为主的，所以对于模具板材要求比较严格，需要严格参照具体的四脚椎体大小进行材质选择，比如一般低于3t的要选择比较4毫米以上的钢板，大于5吨的四脚椎体模具，要选择5毫米以上的钢板，这样有序、有标准的选择材质，既能满足四脚椎体模具内部的构造要求，还能节省模具的制作成本。

