

# 易制爆危化品仓库门 甲级防盗安全门 板材以及锁具要求

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 易制爆危化品仓库门 甲级防盗安全门 板材以及锁具要求                             |
| 公司名称 | 深圳市艾米安防科技有限公司  |
| 价格   | 4500.00/个  |
| 规格参数 | 品牌:艾米安防<br>型号规格:FAM-J-BQSM01<br>锁具:GA/T73-2015 B级 双人双锁 |
| 公司地址 | 宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋                                    |
| 联系电话 | 0755-29586880 13510428795                              |

## 产品详情

### 板材及材质

- 1、 板材选用优质钢。
- 2、 板材厚度在符合防破坏性能的条件下，厚度不小于 2.00mm，门扇的外面板厚度不小于1.00mm,内面板厚度不 小于 1.00mm。
- 3、 门框、门扇对角线尺寸、门框槽口、门扇外形尺寸公差应符合《防盗安全门通用技术条件GB17565-2017》表 2。
- 4、 门框与门扇配合间隙应符合《防盗安全门通用技术条件 GB17565-2017》表 3。
- 5、 门扇与门框搭接宽度不小于8mm。
- 6、 门扇平面度不大于4.0mm/rfo

### 锁具要求

- 1、 安装B级机械防盗锁1把；
- 2、 防盗安全门在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径 不小于100mm的范围内有加强防护钢板。

- 3、 防盗安全门采用三方位多锁舌锁具，门框与门扇间的锁闭点数不少于12个。
- 4、 主锁舌伸出有效长度大于等于16mm,并有锁舌止动装置。