

## 日本东丽1164G-30 日本东丽PBT

产品名称	日本东丽1164G-30 日本东丽PBT
公司名称	惊虹新材料（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13761535010 13761535010

## 产品详情

PBT 1101G-X65日本东丽PBT 1164G15日本东丽PBT 1164G15NT2日本东丽

PBT1184GA-15日本东丽

PBT 1184GA-15-BK日本东丽

PBT 1401X06日本东丽

PBT 1401X07日本东丽

PBT2184G - 30日本东丽

PBT 4284 X01日本东丽

PBT 5201-X10日本东丽PBT BC38G日本东丽

PBT1100M-NC日本东丽

PBT 1101G-30日本东丽

PBT 1264GE30N日本东丽PBT 1401 × 34日本东丽PBT 5201-X10-BK日本东丽

PBT1164G-30日本东丽

PBT 1184G-15日本东丽

PBT 1184G-A30日本东丽PBT VX64G30BK日本东丽

性质:为高结晶性热可塑性塑料,熔点220~230 ,结晶速率比PET快。优点:

1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似;

2、摩擦系数小有自润性;

3、吸水率低;

4、电气性质优良;5、尺寸安定性良好;6、耐药品性、耐油性;pbt用途:

电子电器:无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳;