

# 郑州煤气发生炉 河南煤气发生炉 煤气发生炉 煤气发生炉原理

产品名称	郑州煤气发生炉 河南煤气发生炉 煤气发生炉 煤气发生炉原理
公司名称	郑州中远矿山机械设备有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 安装方式:组装锅炉
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州火车站出站口对面天鹅宾馆B座6楼601房间
联系电话	暂无

## 产品详情

供应：煤气发生炉/环保煤气发生炉/节能型煤气发生炉/燃气发生炉/单段煤气发生炉/两段式煤气发生炉/熔铝煤气发生炉/热煤气发生炉/燃煤发生炉/单段式煤气发生炉

单段环保煤气发生炉介绍：我公司设计制造的环保煤气发生炉，是以空气和水蒸气为气化剂，生产混合煤气的先进设备，该煤气发生炉设备适合气化焦煤、焦炭等燃料，广泛应用于机械、冶金、化工、玻璃、建材、轻工、食品、纺织工业的加热炉窑。

单段环保煤气发生炉性能特点:单段式煤气发生炉(灰盘式煤气发生炉)为连续制气的全水套结构，来自鼓风机的空气与炉体自产0.29mpa的蒸汽混合成饱和空气作为气化剂，经止回阀通过煤气炉底部进入煤气炉内；块煤经过破碎、筛选，粒度20-50mm，或50-100mm，由煤气炉内产品的煤气经过重力除尘器、旋风除尘器除尘后，通过煤气管道输送至用户。本煤气发生炉炉主要特点为主体设备投资小、上马快、使用安全方便、操作简单，比直接燃煤可节省20%燃料。相比直接燃油的热加工炉，使用热煤气后可节省能源经济60%以上。并且有显著的消烟除尘效果，达到环保要求，是热加工系统的重要设备。

单段环保煤气发生炉工作原理：固体燃料煤炭在汽化物的媒介下气化生成可燃气体，由于汽化物媒体介质为混合物而生成可燃气体为混合形式，故称混合煤气。生成的热煤气经过初级除尘后由输送管道向用气热加工炉喷嘴喷发燃烧，由炉体外围热风道输出的余热风对喷嘴进行增氧助燃，产生高温对热工炉进行加热，达到热工炉所需的热值指标，由于炉内燃烧为气体，所以温度相当均匀。它广泛适用于轧钢炉、退火炉、锻造炉、钢管炉、玻璃炉、熔铝炉、铜材炉、建陶炉等各种热工炉所需温度范围内的各种炉形。

河南中远重型机械有限公司：专业生产环保煤气发生炉，免费设计成套工艺，承接各种破碎、选矿、烘干成套生产线交钥匙工程。如果您有任何需求，您可以直接电询我们：0371-60395648 13523447498 13137129807李经理

煤气发生炉主要技术参数：

单段煤气发生炉技术参数

规格型号	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl
	800	1000	1200	1350	1500	1600	1800	2000	2200
炉膛直径 (mm)	800	1000	1200	1350	1500	1600	1800	2000	2200
炉膛面积 (m <sup>2</sup> )	0.503	0.785	1.131	1.431	1.767	2.010	2.545	3.142	3.8
适用煤种	神木煤	神木煤	神木煤	神木煤	神木煤	神木煤	神木煤	神木煤	神木煤
燃煤粒度 (mm)	25~50	25~50	25~50	25~50	25~50	25~50	25~50	25~50	25~50
煤气产量 (nm <sup>3</sup> /h)	90~350	150~550	240~790	350~1000	450~1240	510~1450	600~1780	879~2198	960~2370
耗煤量 (kg/h)	22~87	37~137	60~198	87~250	112~310	127~375	150~445	219~549	236~600
耗水量 (kg/h)	20~60	30~100	50~140	70~210	95~250	115~310	135~355	195~475	205~500
煤气热值 mj/nm <sup>3</sup>	5020~5670	1200~1350	5020~5670	1200~1350	5020~5670	1200~1350	5020~5670	1200~1350	5020~5670
煤气热值 kcal/nm <sup>3</sup>									
煤气温度 ( )	350~550	350~550	350~550	350~550	350~550	350~550	350~550	350~550	350~550
最大功率 (x10 <sup>4</sup> kcal/h)	47	75	107	135	168	203	241	263	280
装机功率 (kw)	6.7	7.5	7.9	8.2	8.5	9.5	10.5	12.5	13.5
重量 (吨)	3.2	4.3	4.8	5.8	6.6	7.2	9.8	14.5	15.5

中远重型公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，中远公司将更视质量为生命，奉用户为上帝；用户就是我们的一切！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务！

电话：0371-55932658

传真：0371-55019559

销售部：13137129807  
李经理：18037674299

网址：www.hnzysb.com  
邮箱：hnzysb@china.com.cn

服务承诺:

买熔铝煤气发生炉，就到中远重型来! 您最理想的选择!

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

24小时电话：13137129807 13523447498      联系人：李经理

qq客服：965192566

河南中远重型机械制造有限公司：竭尽全力为用户服务！

"郑州煤气发生炉 河南煤气发生炉 煤气发生炉 煤气发生炉原理"的安装方式为组装锅炉，结构形式是立式，燃料为燃煤锅炉，应用领域是它广泛适用于轧钢炉、退火炉、锻造炉、钢管炉、玻璃炉、熔铝炉、铜材炉、建陶炉等各种热工炉所需温度范围内的各种炉形。，加工定制为是，锅炉用途是工业锅炉，循环方式为辅助循环锅炉，燃烧方式是室燃炉，型号为F/MYL-1500，适用燃料是多种燃料，品牌为中远，出口压力是高压