

特种锅炉 蒸汽锅炉 0.03-4吨工业锅炉

产品名称	特种锅炉 蒸汽锅炉 0.03-4吨工业锅炉
公司名称	上海中睿热能设备有限公司
价格	159500.00/台
规格参数	加工定制:否 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	浦东新区航头镇航头路144-164号9幢592室
联系电话	021-54357693 13301829118

产品详情

- 1、锅炉主机及电脑芯片采用德国技术，配置蒸汽锅炉专用电脑控制器，全中文、大屏幕、强背光液晶显示屏，显示功能丰富，可将控制器的运行状态以及采集到的压力、水位等状态准确直观地显示出来。控制功能齐全，具有锅炉水位智能控制、蒸汽压力控制、极限低水位报警和联锁保护、高水位报警提示、蒸汽压力超高报警和联锁保护等自动控制功能。使用相当方便，可设置连续、定时两种状态，定时可分4个时间段，锅炉定时开机、定时关机，无需专职司炉工，通常操作只需按“启动”键开机，按“停止”键停机即可，十分简便。
- 2、采用原装进口燃烧器，全自动程序化控制，风机自动吹扫，电子自动点火，油气自动燃烧，风油（气）自动比例调节，雾化效果好，燃烧充分，低nox，节能环保。在正常情况下，锅炉蒸汽压力达到设定值时，燃烧器自动停止燃烧，当蒸汽压力低于设定值时，燃烧器自动开始工作。当发生燃料、进风异常等现象时，故障灯亮，程控装置会立刻停止输出燃料，燃烧机自动停机。
- 3、wns卧式蒸汽锅炉炉体设计和制造采用三回程、湿背式、偏心炉膛、非对称性结构，波形炉胆，使火焰产生强烈扰动，而且增加辐射受热面，强力提高了传热系数，并能有效防止因金属热胀冷缩而导致设备寿命的降低。
- 4、整机自动化程度高，安全保护完善。运行过程实现全自动化，具有自动补水、缺水、超压、自动断电并报警、漏电保护等安全保护系统。
- 5、使用玻璃棉作通体式保温，重量轻，保温效果好，散热损失少；
- 6、白色彩板包装，外形美观，色泽明快，封闭性好，耐锈蚀；
- 7、机电一体化，占用空间小，整体快装出厂，安装使用方便。
- 8、产品全面、全程在国家锅炉管理部门监督下生产、制造，依照相关执行标准经验收合格，才能入库进行销售，请用户放心购买。

9、多重保护：

(1) 锅炉水位保护水位计与锅炉本体的一体化设计，外观更加紧凑美观，功能上准确显示锅炉本体实际水位。再加上双重独立的电子水位控制系统，实现锅炉超低水位、低水位、正常水位、高水位的自动调节功能，确保锅炉在各种意外情况下万无一失，安全到家。

(2) 蒸汽压力保护 压力控制器：选用高灵敏度压力控制器，将压力高、低不同的信号输给电气开关，对其它控制线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表，能使蒸汽压力超压报警，达到极限时切断燃烧器；压力控制器可根据实际运行压力调节单火或双火燃烧。 安全阀：安全阀是锅炉保护中的最后一道防线，在锅炉压力超过极限时，根据安全阀设计所配的校定压力，排汽泄压，确保锅炉正常运行。

(3) 熄火保护进口燃烧器具有熄火保护装置，功能是检测燃烧情况，当点火失败或燃烧中途熄灭时，燃烧器立即关闭进油（气）电磁阀，这时鼓风机继续运转，吹扫炉膛内残余的可燃气体，经过20~30秒钟的吹扫后，自动切断鼓风机及各种辅机电源，锅炉停止运行。

(4) 停电自锁保护在突发电源中断情况下，锅炉运行立即停炉自锁，若电流恢复通电，锅炉不会随时启动，必须复位解除自锁，才能重新点火启动。

销售热线 13301829118

"供应特种锅炉 蒸汽锅炉 0.03-4吨工业锅炉"的安装方式为快装锅炉，结构形式是卧式，燃料为燃气锅炉，应用领域是食品加工医疗设备生化设备配套，加工定制为否，锅炉用途是工业锅炉，循环方式为自然循环锅炉，燃烧方式是室燃炉，型号为WNS2.0-1.0-Y(Q)，适用燃料是天然气，品牌为弘道，出口压力是中压，锅炉为蒸汽锅炉