



蒸汽消耗量kg/kg 煤	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0
煤气产量nm3/h	450-700	980-1600	1750-2800	2500-4000	3000-4800	4000-6500	4
煤气热值kj/m3	5020-6060	5020-6060	5020-6060	5020-6060	5020-6060	5020-6060	5
煤气出口压力kpa	<0.95	<0.98	<0.98	<0.98	<1.5	<1.5	<
a							
煤气出口温度	400-550	400-550	400-550	400-550	400-550	400-550	4
最大炉底鼓风机 压力kpa	2.0	2.45	3.5	3.5	4.0	6.0	6
饱和空气温度	50-65	50-65	50-65	50-65	50-65	50-65	5
探火孔汽封压力 mpa	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0
水套蒸汽产量kg/ h	45-120	250-300	300	450	500	550	5
水套蒸汽压力m pa	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	0
加煤方式	手动、自动						
加煤机驱动装置	双种罩加煤、机械加煤机					双种罩加煤、液压	
灰盘转速r/h	2.87	2.76	2.23	2	1.7	1.7	1
灰盘转动功率 kw	3	3	4	4	4	11*2	1
煤斗提升电动机 功率kw	1.1	1.1	1.1	2.2	2.2	3	3
排渣形式	湿试，自动排渣，干式，自动排渣						

"供应1米煤气发生炉，广东省煤气发生炉，煤气发生炉设备"的安装方式为快装锅炉，结构形式是立式，燃料为燃煤锅炉，应用领域是学校.酒店.工厂，加工定制为是，锅炉用途是生活锅炉，循环方式为辅助循环锅炉，燃烧方式是室燃炉，型号为SG，适用燃料是多种燃料，品牌为韶锅，出口压力是中压