1米煤气发生炉，广东省煤气发生炉，煤气发生炉设备

产品名称	1米煤气发生炉，广东省煤气发生炉，煤气发生炉设备
公司名称	韶关市韶锅热力节能设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	韶关市浈江区产业转移工业园创业路8号韶关市嘉昶实业有限公司厂房D4幢北向
联系电话	86 0751 8838068 13058227078

产品详情

煤气发生炉适用于宾馆、酒店、学校、工厂食堂等人口较密集的单位生活用炉及工业锅炉配套使用。 本产品设计合理、结构紧凑、占地面积小、安装方便、操作简单、自动卸渣、仪表控制。可以根据需要控制煤气产量，开停自如，不需要储存设备，随开随用，常压安全。由于密封性能好，整个运行过程无烟尘排放，清洁卫生，符合国家有关洁净煤技术要求。 韶锅煤气发生炉，以无烟煤、焦炭和不粘结烟煤为原料、经反应转化成可燃煤气，是国家大力推广洁净煤技术的理想设备。

节能、高效、环保、

高效、节能、环保、

煤气发生炉技术性能参数						
型号	sg-a1.0	sg-a1.5	sg-a2.0	sg-a2.4	sg-a2.6	sg-a3.0
炉膛内径mm	1000	1500	2000	2400	2600	3000
炉膛截面积m2	0.785	1.77	3.14	4.52	5.31	7.07
水套受热面积m2	6.84	10.37	17.84	24.66	31.32	36.33
适用煤种	不粘结或弱粘结无烟煤、烟煤或焦碳、煤质应符合gb 9143 要求					
灰层高度（mm）	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
煤的粒度	13-25、25-50、50-100					
耗煤量kg/h	150-240	350-550	600-900	900-1400	1000-1500	1500-2200
气化剂	空气+水蒸气					
空气消耗量m3/kg煤	2.2-2.8	2.2-2.8	2.2-2.8	2.2-2.8	2.2-2.8	2.2-2.8

蒸汽消耗量kg/kg煤	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5
煤气产量nm3/h	450-700	980-1600	1750-2800	2500-4000	3000-4800	4000-6500
煤气热值kj/m3	5020-6060	5020-6060	5020-6060	5020-6060	5020-6060	5020-6060
煤气出口压力kpa	<0.95	<0.98	<0.98	<0.98	<1.5	<1.5
煤气出口温度°C	400-550	400-550	400-550	400-550	400-550	400-550
最大炉底鼓风机压力kpa	2.0	2.45	3.5	3.5	4.0	6.0
饱和空气温度°C	50-65	50-65	50-65	50-65	50-65	50-65
探火孔汽封压力mpa	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
水套蒸汽产量kg/h	45-120	250-300	300	450	500	550
水套蒸汽压力mpa	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294
加煤方式	手动、自动					
加煤机驱动装置	双种罩加煤、机械加煤机					双种罩加煤、液压
灰盘转速r/h	2.87	2.76	2.23	2	1.7	1.7
灰盘转动机功率kw	3	3	4	4	4	11*2
煤斗提升电动机功率kw	1.1	1.1	1.1	2.2	2.2	3
排渣形式	湿试，自动排渣，干式，自动排渣					

"供应1米煤气发生炉，广东省煤气发生炉，煤气发生炉设备"的安装方式为快装锅炉，结构形式是立式，燃料为燃煤锅炉，应用领域是学校.酒店.工厂，加工定制为是，锅炉用途是生活锅炉，循环方式为辅助循环锅炉，燃烧方式是室燃炉，型号为SG，适用燃料是多种燃料，品牌为韶锅，出口压力是中压