

# 日本共立指针式绝缘测试仪3147A/3148A绝缘电阻计

产品名称	日本共立指针式绝缘测试仪3147A/3148A绝缘电阻计
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:指针式电阻测量仪表
公司地址	北京市房山区阎村镇大紫草坞村西43号
联系电话	13161221233 18911960857

## 产品详情

品牌: 共立系列: 指针式绝缘测试仪型号: 3147a/3148a

仅340g的超小型绝缘电阻计。自动放电功能，测试后自动释放已充电电压中的电荷。采用耐冲击的新素材(弹性材料)。可以在昏暗场所中操作的刻度照明。带远程开关的探棒标准材料装备（可自动切断电源）。使用肩带可双手作业。设计符合国际安全规格iec 61010-1 cat iii 600v。

		model3144a		model3145a			model3
绝缘抵抗计	额定测定电压	250v	500v	125v	250v	50v	

	有效最大显示值	50m	100m	20m	50m	10m			
	中间值	1m	2m	0.5m	1m	0.2m			
	第1有效测定范围	0.05m ~20m	0.1m ~50m	0.02m ~10m	0.05m ~20m	0.01m ~5m		0.0	
	(*1)标准状态精确度	显示值的 ± 5%							
	第2有效测定范围	除了0和 刻度的第1有效测定范围以外的刻度							
	(*1)标准状态精确度	显示值的 ± 10%							
	0和 刻度的精确度	刻度的0.7%以下							
	开放回路电压	额定测定电压值的1.2倍以下							
	额定测定电流	连接额定测定电压 × 1000 的数值的试验电阻时,1ma 0~+20%以内							
	短路电流	2.2ma dc以内							
电压计	测定范围	ac0~600v		ac0~300v					
	精确度	最大刻度值的 ± 3%							
	安全规格	iec61010-1 cat.iii 300v cat ii 600v							
	耐电压	ac3,700v/1分钟							
	防尘防水	ip40							
	使用电池	单3干电池r6p(1.5v) × 4							
	外形尺寸	90(l) × 137(w) × 40(d)mm							
	重量	约340g(含电池)							
	(*2)各范围可测试次数试验电阻	1100次以上	800次以上	1300次以上	1100次以上	1300次以上		13	

	0.25m	0.5m	0.125m	0.25m	0.05m		0
附件	7149(远程开关测试探棒组合), 单3干电池r6p(1.5v) × 4, 肩带, 使用说明						
可选件	7116(高处测试探棒组合), 8016(钩形金属头), 9096(携带用软质外箱)						

		model3147a		model3148a			model3	
绝缘 抵 抗 计	额定测定电压	125v	500v	100v	250v	15v		
	有效最大显示值	20m	100m	20m	50m	20m		
	中间值	0.5m	2m	0.5m	1m	0.05m		
	第1有效测定范围	0.02m ~10m	0.1m ~50m	0.05m ~10m	0.05m ~20m	0.005m ~2m	0.1m	
	(*1)标准状态精确度	显示值的 ± 5%						
	第2有效测定范围	除了0和 刻度的第1有效测定范围以外的刻度						
	(*1)标准状态精确度	显示值的 ± 10%						
	0和 刻度的精确度	刻度的0.7%以下						
	开放回路电压	额定测定电压值的1.2倍以下						
	额定测定电流	连接额定测定电压 × 1000 的数值的试验电阻时,1ma 0~+20%以内						
短路电流	2.2ma dc以内							

电压计	测定范围	ac0~600v		ac0~300v		ac0~600v	
	精确度	最大刻度值的 ± 3%					
安全规格		iec61010-1 cat.iii 300v cat ii 600v					
耐电压		ac3,700v/1分钟					
防尘防水		ip40					
使用电池		单3干电池r6p(1.5v) × 4					
外形尺寸		90(l) × 137(w) × 40(d)mm					
重量		约340g(含电池)					
(*2)各范围可测试次数试验电阻		800次以上	500次以上	1300次以上	1100次以上	700次以上	700
		0.125m	0.5m	0.1m	0.25m	0.015m	
附件		7149(远程开关测试探棒组合), 单3干电池r6p(1.5v) × 4, 肩带, 使用说明					
可选件		7116(高处测试探棒组合), 8016(钩形金属头), 9096(携带用软质外箱)					

(\*1) 标准状态如下：

周围温度：23 ± 5

相对湿度：45~75%

水平位置（倾斜度5度以下）

外部磁场仅为地磁场

电池电压：电池有效范围

(\*2) 标准状态时使用单3锰电池5秒on，25秒off的频率反复测试，统计在电池有效范围内的测试次数。

业务一部

"日本共立指针式绝缘测试仪3147A/3148A绝缘电阻计"的加工定制为是，类型是指针式电阻测量仪表，品牌为日本共立指针式绝缘测试仪3147A/3148A绝缘电阻计，型号是日本共立指针式绝缘测试仪3147A/3148A绝缘电阻计，测量范围为674（M），电源是634，测试电压为6587（V），精度是987，重复误差为432，环境温度是547，相对湿度为870，校准周期是654，重量为543（kg），尺寸是7658，规格为653