

# HDPE双层壁立式钢带复合管 埋地用双高筋增强缠绕

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | HDPE双层壁立式钢带复合管<br>埋地用双高筋增强缠绕             |
| 公司名称 | 山东城德顺新材料有限公司                             |
| 价格   | 89.00/个                                  |
| 规格参数 | 品牌:山东城德顺<br>产地:济南<br>颜色:黑色               |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区崮云湖街道办事处大岗山村<br>村民委员会向北1000米处路南 |
| 联系电话 | 13791026218                              |

## 产品详情

HDPE双层壁立式钢带复合管是一种以高密度聚乙烯和碳素结构钢为主要原料，充分利用钢塑两种材料刚柔并济的性能特点，它的特性包括：

**抗冲击：**管材壁采用“U”字形结构，耐压、耐冲击，在地基下沉的情况下也不会破裂，而且变形后复原性强，对地基有很好的适应性。

- **耐寒性：**管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水。

- **耐老化：**管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒。

- **耐化学性：**不被污染、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀。

- **重量轻：**便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备。

- **连接方便：**管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用。

- **耐磨性优：**比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力强。

- 排水流通性：内部光滑，减少摩擦，排水速度快。

- 经济性：施工、管理、维修费用低。

- 环境影响：HDPE是无毒性原料，对土地等环境无害，并且能够再生利用。

- 管道系统稳定性好：管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，解决了管道纵向移位产生的拉紧及顶井问题。