

西门子PLC模块代理商-输出接口

产品名称	西门子PLC模块代理商-输出接口
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1100.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子PLC模块代理商-输出接口 西门子触摸屏代理商 电源模块代理商

西门子S7-200SMART模块6ES7288-5DT04-0AA0

西门子S7-200SMART模块6ES7288-5AQ01-0AA0

西门子S7-200SMART模块6ES7288-5BA01-0AA0

西门子CPUSR20模块6ES7288-1SR20-0AA1

西门子CPUST20模块6ES7288-1ST20-0AA1

西门子CPUSR30模块6ES7288-1SR30-0AA1

西门子CPUST30模块6ES7288-1ST30-0AA1

程序与程序段的注释

程序与程序段的注释如图3-20所示，在整个程序的注释处输入整个程序的说明文字，在本段程序的注释处输入本程序段的说明文字。单击工具栏上的“POU注释”工具可以隐藏或显示程序注释，单击工具栏上的“程序段注释”工具可以隐藏或显示程序段注释，如图3-21所示。

指令元件注释

[梯形图程序](#)

是由一个个指令元件连接起来组成的，对指令元件进行注释有助于读懂程序段和整个程序，指令元件注释可使用符号表。

用符号表对指令元件注释如图3-22所示。在项目指令树区域展开“符号表”，再双击其中的“I/O符号”，打开符号表且显示I/O符号表，如图3-22(a)所示在I/O符号表中将地址I0.0、I0.1、I0.2、Q0.0、Q0.1默认的符号按图3-22(b)进行更改，比如地址I0.0默认的符号是“CPU_输入0”，现将其改为“启动”，然后单击符号表下方的“表格1”选项卡，切换到表格1，如图3-22(c)所示在“地址”栏输入“T37”，在“符号”栏输入“定时5s”，注意不能输入“5s定时”，因为符号不能以数字开头，如果输入的符号为带下波浪线的红色文字，表示该符号有语法错误。在符号表中给需要注释的元件输入符号后，单击符号表上方的“将符号应用到项目”按钮，如图3-22(d)所示，程序中的元件旁马上出现符号。比如，I0.0常开触点显示“启动：I0.0”，其中“启动”为符号（也即元件注释），“I0.0”为触点的juedui地址（或称元件编号）。如果元件旁未显示符号，可单击菜单栏的“视图”，在横向条形菜单中选择“符号：juedui地址”，即可使程序中元件旁同时显示juedui地址和符号；如果选择“符号”，则只显示符号，不会显示juedui地址。

用符号表对指令元件注释

西门子PLC模块代理商-输出接口
西门子触摸屏代理商电源模块代理商
西门子PLC模块代理商-输出接口
西门子触摸屏代理商电源模块代理商
西门子PLC模块代理商-输出接口
西门子触摸屏代理商电源模块代理商