

# 工厂防护隔声屏障安装设计厂家厂区声屏障隔音墙金属隔音板

产品名称	工厂防护隔声屏障安装设计厂家厂区声屏障隔音墙金属隔音板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	138.00/平方米
规格参数	产品名称:厂区防护隔声屏障 材质:金属 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

工厂小区别墅防护隔音屏障，降噪墙，隔音围挡，隔音围墙安装。厂区声屏障金属隔音屏，厂区隔音板百叶孔声屏障在工厂安装声屏障由于安装声屏障长度比较厂比较高，首先考虑预留疏散口疏散工作区域，还要保证工作人员上下班正常出入和运输车辆进入，保证工厂正常运转也是安装工厂声屏障考虑因素之一。

隔声屏障，由多个具有“工”形槽的钢立柱架和多个吸隔声单元板拼装而成，在两个相邻的钢立柱架的“工”形槽中装置有吸隔声单元板，其特征在于，所述吸隔声单元板经过“工”形槽内设置的限位件固定，所述限位件包括：固定部、支撑部和限位部；所述固定部与支撑部构成角钢构造，所述固定部与“工”形槽底部端面平行并相贴，并固定于“工”形槽的底部端面上；所述支撑部与“工”形槽的侧部端面平行，用以支撑吸隔声单元板；限位部，固定于支撑部上，与支撑部和“工”形槽的一个侧部端面构成限位槽；所述吸隔声单元板固定于所述限位槽内。

声屏障，公路声屏障，厂房声屏障价格全新报价公路声屏障介绍公路声屏障也叫吸声屏障，消音板规格：500\*1960mm 500\*2460mm 型号：百叶声屏障 微孔声屏障 材质：镀锌板 铝板 颜色：白色 灰色 蓝色 绿色【可根据客户要求定做】公路声屏障单价：140-360元/平米【按要求报价】

噪声不仅影响人们正常工作，妨碍睡眠和干扰谈话，而且还能诱发多种疾病。噪声作用于人的\*\*神经系统使大脑皮层的兴奋和抑制功能失调，导致条件反射异常，会引起头晕脑胀、反应迟钝、注意力分散、

记忆力减退，是造成各种意外事故的根源

设计原则（1）科学性：首先应正确分析发生机理和声源特性。是空气动力学噪声、机械噪声或电磁噪声、还是高频噪声或中低频噪声。然后确定针对性的相应措施。（2）控制技术的\*\*性：这是设计追求的重要目标，但应建立在有可能实施的基础上。控制技术不能影响原有设备的技术性能或工艺要求。（3）经济性：经济上的合理性也是设计追求的目标之一。噪声污染属物理性污染即声能量污染，控制目标为达到允许的标准值，但国家制定标准有其阶段性，必须考虑当时在经济上的承受能力。\*二章 声屏障的相关知识声屏障是降低地面运输噪声的有效措施之一。一般3~6m高的声屏障，其声影区内降噪效果在5~12dB之间。当噪声源发出的声波遇到声屏障时，它将沿着三条路径传播(见图2-1.a)：一部分越过声屏障\*绕射到达受声点；一部分穿透声屏障到达受声点；一部分在声屏障壁面上产生反射。声屏障的插入损失主要取决于声源发出的声波沿这三条路径传播的声能分配。2.1声学原理