

中空玻璃生产设备--LBP1600中空玻璃平压生产线

产品名称	中空玻璃生产设备--LBP1600中空玻璃平压生产线
公司名称	济南威科特工贸有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:威科特 型号:lbp1600
公司地址	济南市天桥区小鲁庄工业园
联系电话	13605312302

产品详情

技术参数：

可加工最大玻璃尺寸： 1600mm × 2200mm

合片方式： 板内自动合片

工作方向： 右进

电源配置： 380v 50hz 三相四线

装机容量： 13kw

清洗速度： 5.6m/min

最快工作速度： 25 m/min

单片玻璃厚度： 3—10mm

中空玻璃最大厚度： 50mm

不封胶每班产能 400—600片

压缩空气： 60l 0.8mpa

水供应： 自来水

外形尺寸 (l×w×h) : 13000 × 2250 × 2600mm

总重量 : 约3200kg

设备简介 :

1、lbp1600立式中空玻璃平压生产线是生产槽铝式中空玻璃的理想设备，由上料运输机、清洗烘干机、检查运输机、铝框定位机、自动合片平压机、下料运输机等设备组成。

2、清洗机采用全不锈钢整体箱体结构，由清洗仓、喷刷仓、风干仓等部分构成，外接水箱和强力风机。清洗仓内有两对软毛刷逐级清洗，并可洗镀膜玻璃；不锈钢水箱隔置成两个独立仓，均配有给水泵，分别给清洗和喷刷供水，这种合理的设计，良好地发挥出节水和高洁净清洗性能。强力风机采用循环风路设计，高效节能并且清洗风干效果特别好，噪音低。

3、平压机采用板内合片方式，后压板带有气浮装置，前压板装有独特结构的真空吸附系统，其特点：运行稳定，压合效果好，速度快，不错片。进口plc用户可根据玻璃、铝条及丁基胶不同，自己设定不同的停止时间、压合时间及压合压力，可实现高速度和高压合质量的完美结合！独有的前后托料系统，使前后片玻璃托升至同一高度进行压合，避免了玻璃在行进轮上合片玻璃对行进轮的磨损，同时解决了由于长期使用过程中行进轮磨损造成的成品中空玻璃上下错位和玻璃碎片的问题。

4、整条生产线采用进口plc和变频器控制、全中文人机界面操作和显示，方便直观的反映机器的工作状态。根据检测开关所检测玻璃位置，自动控制变频器速度和设备运行状态，具有玻璃自动跟进功能，节约玻璃等待时间，生产效率高。根据需要可加装low-e玻璃识别系统，自动识别low-e玻璃膜面并能声光报警。

济南威科特工贸有限公司lbp1600中空玻璃生产线演示视频链接：http://v.youku.com/v_show/id_xmjq4mdmwmdcy.html

"中空玻璃生产设备--LBP1600中空玻璃平压生产线"的功率为13 (Kw)，最小加工尺寸是400*400，进料速度为6-25 (m/min)，最大加工尺寸是1600*2200，加工定制为是，重量是2700 (kg)，加工厚度范围为3-10 (mm)，型号是LBP1600，品牌为威科特，生产玻璃种类是建筑玻璃,装饰玻璃,家电玻璃,中空玻璃,艺术玻璃，外形尺寸为12500*2250*2600 (mm)，玻璃机械种类是中空玻璃机械，生产线类型为中空玻璃生产线