

# 西卡161 L 双组份环氧底涂中涂层西卡环氧地坪漆底漆

产品名称	西卡161 L 双组份环氧底涂中涂层西卡环氧地坪漆底漆
公司名称	广州明远新型材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士西卡 型号:Sikafloor 161
公司地址	广州市黄埔区崖鹰石路8号2栋102房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	13434363251

## 产品详情

详情介绍：

Sikafloor 161 是经济型双组份,低粘性,无溶剂**环氧树脂**.可以做为经济型环氧地面系统 [Sikafloor 263SL](#) 和 [Sikafloor 264](#) 的底涂,中间找平层和撒播层使用.用途 适用于混凝土基层,水泥找平层及环氧砂浆的底涂.适用于有较强吸收性的基面.做为经济型环氧地面系统 Sikafloor 263SL 和 Sikafloor 264 的底涂.找平砂浆/撒播层的良好介质.做为环氧地面系统 Sikafloor 263SL 和 Sikafloor 264 的中间层优点：

低粘性. 的渗透力. 良好的粘接性.无溶剂

易 **施工** 涂层间等候时间短 多种用途认证：测试// 证书 符合 GB/T 22374-2008

要求产品数据 / 颜色 树脂- A 组分:褐色透明，液体. **固化剂**- B 组分:透明，液体.包装 树脂 A 组分: 20.54 公斤/桶固化剂 B 组分: 5.46 公斤/桶储存储存条件/ 质保 在+5 ° C 到 +30 ° C 干燥的条件下,包装保证密封,不被开启等良好储存条件下,产品质量保证期为生产期后的两年.技术指标化学成份 环氧树脂

密度A 部分: 1.60 公斤/升B 部分~ 1.00 公斤/升混合后:~ 1.4 公斤/升 (GB 6750)所有以上密度指标是在 +23 ° C 的环境中测试.