

# 优质断桥隔热窗，平开窗，内开窗

产品名称	优质断桥隔热窗，平开窗，内开窗
公司名称	上海金仑装潢发展有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:银一百 材质:复合材质
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区泗泾镇鼓浪路100号
联系电话	86 021 57610136/13641757232 13661972127

## 产品详情

### 隔热门窗产品介绍

热铝合金主体为铝材，型材中间用塑料型材腔体做断热材料。这种创新结构设计，兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势，同时满足装饰效果和门窗强度及耐老性能的多种要求。隔热断桥铝塑型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性。隔热铝门窗的气密性比任何铝、塑窗都好，能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰尘；能保证在高速公路两侧50的居民原理是利用塑料型材（隔热性高于铝型材1250倍）将室内外两层铝合金既隔开又紧密连接成一个整体，构成一种新的隔热型的铝型材，用这种型材做门窗，其隔热性与塑（钢）窗在同一个等级——国标级，彻底解决了铝合金传导散热快、不符合节能要求的致命问题，同时采取一些新的结构配合形式，彻底解决了“铝合金推拉窗密封不严”的老大难问题。该产品两面为铝材，中间用塑料型材腔体做断热材料。这种创新结构设计，兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势，同时满足装饰效果和门窗强度及耐老性能的多种要求。超级隔热铝合金型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性。这种窗的气密性比任何铝、塑窗都好，能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰尘；能保证在高速公路两侧50米内的居民不受噪音干扰，其性能接近平开窗不受噪音干扰；而且热传导

### 隔热铝合金-门窗优点

- 1、保温性好：断桥铝型材中的pa66尼龙导热系数低
- 2、隔音性好：其结构经精心设计，接缝严密，试验结果，隔音 30 db，符合相关
- 3、耐冲击：由于断桥铝型材外表面为铝合金，因此它比塑钢窗型材的耐冲击
- 4、气密性好：断桥铝型材窗各隙缝处均装多道密封胶条，气密性好，
- 5、水密性好：门窗设计有防雨水结构，将雨水完全隔绝于室外，
- 6、防火性好：铝合金为金属材料，不燃烧。
- 7、防盗性好：断桥式铝合金窗，配置优良五金配件及高级装饰锁，使盗贼束手无策
- 8、免维护：断桥式铝合金窗型材不易受酸碱侵蚀，不会变黄褪色，几乎不必保养。

### 隔热铝合金-门窗新技术特点

应用隔热铝合金型材，使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。采用中空玻璃，提高保温性能和隔声效果。采用独立的密封结构，推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构；平开窗利用等压原理，采用一道硬密封和两道软密封三密封结构，具有优良的气密性和水密性。选用高档附件，造型优美，操作灵活，安全可靠，有利于门窗的隔热效果。中国目前隔热铝门窗的实际使用过程中所存在的质量隐患及认识偏差非常令人忧虑，

性比非隔热铝合金型材门窗降低40~70%。

"供应优质断桥隔热窗，平开窗，内开窗"的产品类别为整套窗，品牌是银一百，材质为复合材质，窗帘类型是百叶式,全部适用，开关类型为手动，是否异形窗是是，功能为隔音,隔热,防虫,防尘,防风,防盗,隐形，颜色是可订做，摆锤冲击量为5000 (kJ/m<sup>2</sup>)，弯曲弹性模量是非常好 (Mpa)，抗风压性能为3000pa，硬度是特别好，长度为根据客户要求，宽度是根据客户要求，窗扇尺寸为标准型 (mm)，产地是上海，型号为多种，是否提供加工定制是是，加工方式为来图定制，是否外贸是是，外贸类型为出口，窗框尺寸是标准型 (mm)