

Victron Energy电源逆变器 MultiPlus 48/5000/70-100 集成充电控制器

产品名称	Victron Energy电源逆变器 MultiPlus 48/5000/70-100 集成充电控制器
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	25700.00/件
规格参数	品牌:Victron Energy 型号:MultiPlus 48/5000 产地:荷兰
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

Victron Energy MultiPlus 48/5000/70-100 电源逆变器 5000 W 48 V/DC - 230 V/AC 集成充电控制器

带充电控制器 MultiPlus C 的逆变器

亮点和细节

内置充电控制器和 2 个充电输出

可并联和三相运行

自适应4阶段充电特性

品质可靠耐用

技术规格

显示具有相同值的文章

转换开关 100 A

交流连接：M8 螺栓、螺钉端子

充电电流大 70 A

附加输出 25 A

温度范围 -20 至 +50 °C

防护等级IP21

输入频率 45 - 65 赫兹

深度

240毫米 _

度

444毫米 _

长度

21.8 厘米

宽度

328毫米 _

冷却类型

通风

出口

开口端

特征

集成充电控制器

信号输出形式

纯窦

类型

MultiPlus 48/5000/70-100

输入电压

48 伏/直流

输出电压

230 /交流

资产

5000W__

待机功耗

25 瓦

输入

电缆

输出频率

50赫兹_

标称负载效率

95 %

遥控

不

输出功率（峰值）

10000W__

输入电压

38 - 66 伏

重量

30 公斤

品种名称

并网逆变器

创新而强大的纯正弦波逆变器、采用自适应充电技术的先进电池充电器以及单个外壳中的速交流电压转换开关。使用环形变压器附加拓扑的完整桥接已经尝试和测试了多年。逆变器具有短路和过热保护（无论是由于过载还是环境温度）。PowerAssist – 提发电机性能并支持陆地连接（800 VA/1200

VA) 电压尖峰通常仅在有限的时间内出现。在这种情况下, MultiPlus 可确保过弱的陆地电流或过弱的发电机功率立即由电池能量进行补偿。如果负载减少, 这意味着消费者被关闭, 足够的可用能量可以再次用于为电池充电。不间断交流电 (UPS 功能) 如果发生主电源故障或岸电或车载发电机中断, Multi 的电压转换器会自动打开并为连接的用户供电。这种切换发生得非常快 (不到 20 毫秒), 计算机和其他电子设备可以不间断地继续工作。通过并联连接, 功率几乎不受限制。多可并联 6 个 MultiPlus 设备, 以满足功率要求。也可以进行三相或分相操作。请查阅我们的文档, 了解适合并联、三相和分相的型号。三相运行除并联外, 还可以配置 3 台同型号的三相输出。但这还不是全部: 多可以并联 6 台 3 台, 实现巨大的 75 kW/90 kVA 逆变器容量和超过 2000 A 的充电能力。四阶段自适应充电器, 同时为 2 块电池充电主输出借助先进的自适应充电软件确保电池系统的强劲充电。该软件尽可能准确地根据电池状态调整自动三阶段充电过程。此外, 该软件还增加了第四阶段的长期维护充电。此外, MultiPlus 还通过使用发动机或发电机启动电池的单独补偿充电输出来为第二块电池充电。远程监控您可以使用免费的 VRM 应用程序和免费的 VRM 门户网站在本地 (WiFi) 或通过互联网远程监控您的 MultiPlus 和您的系统。可以通过电话、平板电脑、笔记本电脑或具有各种操作系统的 PC 获得访问权限。有无数的控制选项: 例如, 通过所需的 Color Control GX 或 Venus GX, 您可以调整 MultiPlus, 甚至为租赁车辆设置地理围栏。

表现

2个充电输出

并联

三相运行

品质可靠耐用

集成充电控制器

自适应4阶段充电特性

效率

动力辅助

开关容量

可编程继电器

可远程控制开/关切换

防止短路

温度控制

过载保护

闹钟功能

LED指示

防止极性错误

远程监控

过充保护

省电模式

两个直流输出

温度补偿

存储方式

坚固的铝制外壳。

供货范围

电压转换器

温度感应器

指示。