

# 四川小区围界隔音降噪声屏障墙体别墅小区金属隔音围墙声屏障

产品名称	四川小区围界隔音降噪声屏障墙体别墅小区金属隔音围墙声屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	产品名称:小区围界声屏障 产品作用:隔声降噪 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

住宅小区声屏障隔音墙体，小区围墙隔音屏障，小区声屏障隔音屏，学校医院等公共场所隔音围墙安装。小区围界声屏障

芯材：岩棉、玻璃棉、泡沫铝屏体孔型：百叶孔(常用直径20\*137mm) 微孔：常用2孔4距 3孔3距 5孔2距常用外形尺寸：高500(mm)\*长2000(mm)\*厚80(mm) 高500(mm)\*长2000(mm)\*厚100(mm)(1.25卷板开屏) 表面处理：静电粉末喷涂常用凹凸槽：根据图纸或客户要求常用颜色：绿色 蓝色 灰色 白色(可定制)常用板材厚度：0.5-1.2 mm。

四川成都小区别墅学校等围墙声屏障型号HQ1342H型钢立柱 Q235B材质：镀锌板、铝板、彩钢板、不锈钢板、铁板、5+5钢化夹胶玻璃、软玻璃亚克力、PC耐力板等。规格：100\*100\*6\*8mm 125\*125\*6.5\*9mm 150\*150\*7\*10mm 175\*175\*7.5\*11mm高度：2m-6m，高可做到12m。法兰盘(底盘)：大小尺寸误差小于2mm，厚度误差小于0.4mm。长孔：22\*30 24\*30 26\*40 28\*40(mm) 圆孔：22 24 26 28 30 35(mm)表面处理：热镀锌后静电粉末喷涂常用颜色：绿色 蓝色 灰色 白色等(可定制)

小区围界声屏障墙体，别墅区声屏障隔音围墙

1.声屏障屏体原材料的选择 声屏障原材料包括：镀锌板、铝板 透明材料(pc耐力板 夹胶玻璃 亚克力板等)

、混凝土板、玻璃钢还有就是彩钢、泡沫铝等等材料，并且原材料厚度不同，价格也不同2.声屏障立柱规格通常采用的h型钢立柱为：100\*100\*6\*8,125\*125\*6\*9.5,150\*150\*8\*11,175\*175\*9\*11等等，还有地盘的规格：250\*250\*10mm、300\*300\*10mm、350\*350\*10mm、400\*400\*10mm3.声屏障形状的挑选声屏障的形状首先要包含直立型、折板型、曲折型等。折板型、曲折型等需求计算出每种屏障关于直立屏障的等效高度不同的样式，工艺、设计等不同。4.声屏障表面处理和声屏障填充物 表面处理:静电喷涂，喷漆，有的声屏障厂家没有自己的喷塑流水线，所以价格会高，还有就是声屏障填充物，岩棉和离心玻璃棉，并且容量也会有差别。

小区声屏障主要以噪声治理产品出现在人们眼前。但是很多人还不是十分了解其作用和特点。小区声屏障的有点：1.隔声量大：平均隔声量应不小于35dB；2.吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；3.小区声屏障耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。4.美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。