

# BLSF保利时蓄电池12V系列详情简介

产品名称	BLSF保利时蓄电池12V系列详情简介
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:BLSF保利时蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

### BLSF保利时蓄电池6-GFM系列详情简介

### BLSF保利时蓄电池6-GFM系列详情简介

性能特点 1) 安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2) 放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4) 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5) 耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6) 耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7) 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

### 安装前注意事项

检查电池无异常后，将其安装在指定地点（例电池房）；

如将电池安放在电池房，应尽可能将其放在电池房低处；

避免将电池安装在靠近热源（如变压器）的地方；

因为电池贮存时可能产生易燃气体，安装时应避免靠近产生火花的装置（如保险丝）；

连接前，擦亮电池端子，使其呈现金属光亮；

小心导电材料短接蓄电池正负端子。

多个电池一起使用时，首先使保证电池间连接正确SUNLIGHT蓄电池（中国）有限公司，再将电池与充电器或负载连接。在这种情况下，电池正极应与充电器或负载的正极连接，负极与负极连接。如果电池与充电器连接不正确，充电器会被损坏，一定要注意不要连接错误。切记连接正确。

接线时注意连接牢固，但不可用力过大，以免损伤端子，推荐扭紧力矩见表一。不要在端子部用过大的力,每个连接螺母与螺栓一定要扭紧。

机房建设对UPS不间断电源的要求 企业机房对UPS不间断电源有特殊的要求，这就需要了解机房用的UPS不间断电源的特点及内涵特点。不间断电源厂家就详细的介绍一下：

- 1、由于初负载小，后期运行有可会扩容。必须有冗余设计，并且扩容时不允许负载断电。
- 2、能配合原有发电机，作为供电或配电的故障冗错配置，保障供电顺畅。
- 3、某台UPS发生故障时，该故障UPS的电池能转接给其余正常工作的UPS使用，以保障所投资电池的使用率及享有充足的放电时间。
- 4、对所有UPS不间断电源所使用的电池，有防漏液侦测的告警功能，以免引起火灾事故。
- 5、对地震、火灾等紧急事故能提供远端或近端的遥控快速关机功能，以避免在紧急事故中发生更严重的损失。
- 6、机房空间有限，设备能以省空间的方式部署，以利节省空间，对承重的考量能兼顾，避免发生楼层结构的破坏。
- 7、遇有UPS不间断电源故障，UPS在不带电维修时，仍可继续向负载供电，并保障供电可靠。
- 8、需提供监控软件，以通过以太网进行远程的网络监控，并能同时监控多台UPS，以便集中监控。
- 9、对电池提供温度补偿的充电功能，并进行定期自动充放电，BLSF保利时蓄电池12V系列详情简介放电的时间或电池电压的放电深度能由用户的维护人员进行远程的设定与控制。