

# 铁路箱变变压器 XB-1T复合材料变压器箱 附40保护管3根

产品名称	铁路箱变变压器 XB-1T复合材料变压器箱 附40保护管3根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:XB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 信号机梯子概述

XB信号变压器箱：

(字母含义：X—箱，B—变压器，S—C，F—防盗、防尘、防水、密封)铁路箱变变压器

XB-1T复合材料变压器箱 附40保护管3根避免抽气管对变压器箱体内抽气运行影响变压器的正常使用，本实用新型中，将制冷机安装在变压器箱体的外部，制冷机通抽气管将变压器箱体内变压器运行产生的热量通过抽气管的抽吸力导出变压器箱体，加速变压器箱体内空气交换的效率。变压器箱体的侧面设有多个螺纹孔，绝缘螺杆螺纹连接在螺纹孔中，变压器箱体的内侧壁焊接有圆筒，且圆筒固定在螺纹孔的周向，圆筒的内壁设有内螺纹，绝缘螺杆贯穿变压器箱体并螺纹连接在圆筒内，绝缘螺杆的末端固定有压缩弹簧，压缩弹簧的另一端固定有抵压板。

信号机梯子介绍铁路箱变变压器 XB-1T复合材料变压器箱 附40保护管3根主机还读取单元单元和存储单元变压器箱体放置在底座上，底座上方两侧设有两侧支撑板，两侧支撑板下部设有直角卡，直角卡与底座上表面接触，两侧支撑板上设有振动马达，振动马达上的振动头与变压器箱体侧壁接触，底座上还设有支撑块。进而不能够避免空气中的水造成变压器内部线路短路，并且常规的变压器箱在工作过程中，不能够对鸟类进行自动驱逐，鸟类在变压器箱本体上停留筑巢极易对变压器箱造成损坏，实用性和性较差。选择不同大小的钻孔柱，不仅提式变压器箱体的钻孔质量，也能扩大钻孔工装的适用范围，降造多套钻孔工装的成本，有益本实用新型在紧固板上的连接环内开设有卡槽，将调节螺杆上的卡环卡入卡槽内，并将调节螺杆设置为通过卡环在连接环内旋转的结构。

1.电绝缘性好；

- 2.耐化学腐蚀性强；
- 3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁
- 4.热导率低，热膨胀系数小；
- 5.具有的耐紫外线性能；
- 6.阻燃、
- 7.使用寿命长。

信号机梯子主要结构变压器箱用于大型变压器上各种控制保护和测量组部件与远方控制屏和本地控制箱之间的过渡连接。铁路箱变变压器 XB-1T复合材料变压器箱 附40保护管3根增加了变压器箱的使用多样性，在本实例中，滤网板的外端面与连接刮杆相贴合，连接刮杆等角度布在小型马达的输出轴上，排风扇的直径小于通风筒的内径，冷却管呈螺旋状，利用螺旋状的冷却管能够提高降温散热效率。圆筒的内壁设有内螺纹，绝缘螺杆贯穿变压器箱体并螺纹连接在圆筒内，绝缘螺杆的末端固定有压缩弹簧，压缩弹簧的另一端固定有抵压板，且抵压板抵触在变压器的侧面变压器箱体的顶部设有圆形开孔，圆形开孔中通过支架固定有散热扇，变压器箱体的侧面铰接有箱门。可以方便查线、接线和试验接线，在连线中考虑电缆的防护等级，一般电缆采用阻燃屏蔽式，很少一部用金属软管包裹在外走。