

# WU系列 WU-630 × 180滤芯网式过滤器玻纤折叠滤清器 吸油滤网

产品名称	WU系列 WU-630 × 180滤芯网式过滤器玻纤折叠滤清器 吸油滤网
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

下面介绍下液压油滤芯的基本知识：液压油滤芯可去除污水中的浮上油、分散油和机械乳化油，对污水中油的含量要求不高，处理后的水可达到排放和回用标准

3、堵塞后回油量不足导致排气温度过高，缩短油和油分芯使用寿命；

4、堵塞后回油量不足主机润滑不足，导致主机寿命严重缩短；滤芯破损后未过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机，导致主机损坏 液压油滤芯本来就属于易耗品，平时堵塞后，是需要立即更换的

构造特点 1.可提供不同材质，不同精度的滤芯，以满足用户各种场合下的过滤要求

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水 本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品

控制外泄漏，常以几何精度、降低表面粗糙度和合理的设计、正确的使用密封件来防止和解决漏油问题

2 应用范围 1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 5，煤气过滤器控制系统反应灵敏，运行，可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值

5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤

性能好，可反复清洗使用 二、贺德克滤芯具有排污方便、流通面积大、压力损失小，结构简单，体积小，重量轻、过滤材质均匀等特点,是输送介质的管道系列中不可缺少的部分

根据第三方咨询机构(Noria公司)的实验和统计，污染度降低，对齿轮箱的寿命影响可达3-5

倍，具体可见下表(设备寿命延长因子)：技术参数：

滤芯精度等级、结构由过滤和过滤介质的特性决定；

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网，波纹整列均匀，大低压损运行； 滤芯精度：1-100微米；

连接方式：密封垫/螺纹/法兰连接等； 公称：10~800L/min； 工作温度：-10 ~+120

代理销售产品 主打品牌：德国Bauer电机，E+H传感器，力士乐REXROTH、德国schmersal安全门开关、美国WILDEN隔膜泵、德国SICK、美国PARKER、美国VICKERS、Schneider阀 颇尔滤芯 颇尔折叠滤芯 PF T0.2-10UTPALL颇尔滤芯材质:玻璃纤维，滤芯形式:折叠滤芯，用途:油除杂质，适用范围:过滤器，适用对象:润滑油，类型:，品牌:PALL，规格:HC8900FKS39H，工作温度:120（ ），工作压差:0.35（MPa），过滤精度:10，进出口径:95（mm），性能:耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他，

原水压力:16 (KG/cm<sup>2</sup>) , 过滤面积:3. 滤芯价格380元/件 2.创新纵向接合技术, 接合的过滤材质末端, 尤其在不同的负载变化下, 更能有效阻止悬浮粒子从污物区进入滤净区

3、纺织: 聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤, 空压机的保护过滤, 压缩气体的除油除水

4、电子及制药: 反渗透水、去离子水的预处理过滤, 洗净液及葡萄糖的前处理过滤

4、电子及制药: 反渗透水、去离子水的预处理过滤, 洗净液及葡萄糖的前处理过滤 在这个电场中, 空气中的阳离子和阴离子分别向相反的电极上移动, 这种移动就形成了电流, 尽管这个电流值很小 事实上, 在线过滤器虽然很好的保护了润滑系统, 并起到了清洁油系统的作用, 但根据多年来风场业主的经验和取样检测, 其本身并不能完全满足风机齿轮箱对润滑油清洁度的要求以及相关的标准