

# DESTE戴思特蓄电池6-GFM-200机房免维护电池

产品名称	DESTE戴思特蓄电池6-GFM-200机房免维护电池
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DESTE戴思特蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

DESTE戴思特蓄电池6-GFM-200机房免维护电池

DESTE戴思特蓄电池6-GFM-200机房免维护电池

产品特点：（1）粗壮的极板使电池具有更长的寿命（2）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命（3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖（4）槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏（5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能（6）UL的（7）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济（8）可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置（9）符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。（10）可以以无危险材料进行地面运输（11）可以以无危险材料进行水路运输（12）计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

电池维护规程；

（1）使用接插式端子电池时，建议用插孔式接线与之连接，不得已使用烙铁焊端子请用60W烙铁在5秒以内完成焊接。请不要弯曲端子。

（2）使用UPS等的转换器时，请注意避免从转换器流入反向电流。在通用UPS、电话交换机上作为应急电源使用时，应特别考虑其可靠性。

推荐下述更换时机：

(根据NP电池使用环境温度的平均值, 决定更换时期)

NP电池的温度 更换时期

20 ~ 25 ( 常温 ) 3年以内

30 2.5年以内

40 1.4年以内

超过更换时期的电池请勿(通电)使用, 由于容量降低可导致断电及漏液、着火、爆炸。

(3) 请勿接近火及短路。

(4) 请勿解体。另外如电池破损, 溅到皮肤及衣物上时, 请立即用清水冲洗, 如进入眼睛, 用清水洗过之后, 立即接受医生治疗。

(5) 蓄电池如沾上水会丧失其功能。请不要淋水或投入水中。请勿投入火中, 有破裂危险。

(6) 大量废弃使用过的NP电池时, 请与本公司联系。不要乱弃, 因为会污染我们生存的环境