

DESTE戴思特蓄电池6-GFM-150严选品质

产品名称	DESTE戴思特蓄电池6-GFM-150严选品质
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DESTE戴思特蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

DESTE戴思特蓄电池6-GFM-150严选品质

DESTE戴思特蓄电池6-GFM-150严选品质

性能特点:

- 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。
- 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
- 安全可靠，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。
- 使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。
- 粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。
- 体重比能量高，内阻小，输出功率高。
- 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）。
- 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。
- 温度适应性好，可在-40~50℃下安全使用。
- 无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间无需均衡充电

。

- 电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可坚立、旁侧、或端侧放置。
- 满荷电出厂，无游离电解液，可以以无危险材料进行水、陆运输

电池使用注意事项(1) 确认使用条件符合厂家的规格要求。(2)

初次使用或长期放置后使用一定要充电。(3)

UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。(4)

定期进行蓄电池检查。(5) 如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换(6)

端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。(7) 建议如无断电情况可3~6月做放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。(8)

电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。(9)

电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致!