

TPEE韩国LG代理商 Keyflex BT 1030D物性参数 应用汽车内饰 包胶 柔性把手

| | |
|------|--|
| 产品名称 | TPEE韩国LG代理商 Keyflex BT 1030D物性参数 应用汽车内饰 包胶 柔性把手 |
| 公司名称 | 苏州嘉力源国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:韩国LG Keyflex 型号:BT 1030D 应用:汽车内饰 包胶 柔性把手 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址) |
| 联系电话 | 19851216281 19851216281 |

产品详情

TPEE韩国LG代理商 Keyflex BT 1030D物性参数

应用：汽车内饰 包胶 柔性把手

产品说明:

说明通用，低模量应用汽车内饰，柔软手感，包覆成型零件等。

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-1040D

>TPEE< 阳燃等级:HB 邵氏硬度A:92邵氏硬度D:40熔融温度:178 ° C符合规定:UL 材料特性:
通用级 · 中等刚性 材料用途:体育用品应用

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-1047D

TPEE< 邵氏硬度D:45撕裂强度:105 kg/cm熔融温度: 190 ° C材料特性:中等刚性 · 通用级材料用途:
体育用品应用 · 室外应用

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-1030D

TPEE<邵氏硬度A:80 邵氏硬度D:28 熔融温度:165C材料特性:通用级 材料用途:
汽车内部零件 · 软把手包覆成型应用

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE HB9242D

邵氏硬度D:37熔融温度:198 ° C>TPEE<邵氏硬度A:92材料用途:汽车领域的应用

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE S5035

>TPEE<邵氏硬度D:52 撕裂强度: 145 kg/cm熔融温度: 220 ° C材料特性: 中等模量材料用途: 汽车安全气囊盖

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-1045D

TPEE<邵氏硬度A:95邵氏硬度D:42 撕裂强度: 104 kg/cm熔融温度: 180 ° C材料特性:
中等刚性 · 通用级材料用途:体育用品应用