

# 全新优质复合锅底钎焊机 自动钎焊机

产品名称	全新优质复合锅底钎焊机 自动钎焊机
公司名称	株洲南方感应加热设备有限责任公司
价格	380000.00/台
规格参数	类型:自动钎焊机 型号:nf-500 频段:高频
公司地址	株洲市荷塘区戴家岭
联系电话	0731-22480506 13707336560

## 产品详情

### 一、用途：

主要用于各种规格复合锅底的钎焊。450型能满足直径 450mm × 350mm复合锅底的钎焊要求，500型能满足直径 500mm × 600mm复合锅底的钎焊要求。

### 二、构成：

全套设备主要由高频电源及钎焊机床组成。

### 三、技术参数

450型技术参数	
高频	1、供电参数:三相交流380v—n 50hz 100kw.
电源	2、输出功率:0 ~ 100kw连续可调.
参数	3、输出频率:200-250khz.
	4、采用日本三菱plc程序控制.
	5、保护方式:过流保护、缺相保护、水压力保护、继电保护、rc、lc吸收保护.
机床	1、工位数:2工位,推拉式结构.
参数	2、工作区最大高度:500mm,即被加热复合锅底高度不得大于450mm.

	<p>3、钎焊复合锅底直径: 450mm.</p> <p>4、最高使用温度:800</p> <p>5、内置液压站,油缸驱动.工件上升、下降、前进、后退均可自动控制.</p> <p>6、加热方式:手动、自动,可自由随时选择.</p> <p>7、被加热工件材质:不锈钢、铝、铜、钢及它们的复合体.</p> <p>8、石棉板规格:500型(500 × 500 × 6).</p> <p>9、工件前进、后退采用台湾直线导轨,滚珠轴承,可保证机械精度.</p>
500型技术参数	
高频	2、输出功率:0 ~ 160kw连续可调.
电源	3、输出频率:200khz.
参数	4、采用日本三菱plc程序控制.
	5、保护方式:过流保护、缺相保护、水压力保护、继电保护、rc、lc吸收保护.
机床	1、工位数:2工位,推拉式结构.
参数	2、工作区最大高度:700mm,即被加热复合锅底高度不得大于650mm.
	3、钎焊复合锅底直径: 500mm.
	4、最高使用温度:800
	5、内置液压站,油缸驱动.工件上升、下降、前进、后退均可自动控制.
	6、加热方式:手动、自动,可自由随时选择.
	7、被加热工件材质:不锈钢、铝、铜、钢及它们的复合体.
	8、石棉板规格:500型(585 × 580 × 6).
	9、工件前进、后退采用台湾直线导轨,可保证机械精度.

#### 四、设备性能概述

- 1、设备具有自诊断功能,能有效的判断与保护线路、元器件的短路、断路、损坏,并作出相应指示.
- 2、plc程序自动化控制,同时亦可选择手动控制,手动与自动自由转换.
- 3、精选品牌低压电器,韩国高频感应头,保证了设备质量.

"供应全新优质复合锅底钎焊机（图）"的是否提供加工定制为是，类型是自动钎焊机，型号为NF-500，频段是高频，品牌为NF-50，动力形式是高周波，产品别名为锅底钎焊机，电流是交流，用途为焊接，作用对象是金属，工作电压为10000v，工作温度是800，工作频率为150-200KHZ，焊接厚度是0-15，焊料为105