

TPEE韩国LG代理商 KEYFLEX BT 3028D物性参数 应用汽车内饰 柔软手感 快速成型 低模量

产品名称	TPEE韩国LG代理商 KEYFLEX BT 3028D物性参数 应用汽车内饰 柔软手感 快速成型 低模量
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国LG Keyflex代理商 型号:BT 3028D 应用:汽车内饰
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

TPEE韩国LG代理商 KEYFLEX BT 3028D物性参数

应用：汽车内饰

特性：柔软手感 快速成型 低模量

产品说明:

描述：注塑成型，TPC-ET，功能性，快速成型，低模量应用：汽车内饰，柔软手感CAS：37282-12-5LG Chemical提供的信息

TPEE 韩国LG Keyflex TPEE 加工工艺

为保证树脂含水量小于0.1%，加工前需鼓风干燥(80-120℃，6-8h)。挤出成型采用普通塑料挤出机可以将TPEE挤出成型为片材、管材、棒材和电线电缆等。可采用一般渐变式螺杆，长径比 24：1，压缩比为(2.7-4)：1。注射成型用注射成型技术可以加工成各种形状和尺寸的制品。往复式螺杆型注射机由于能得到温度均匀一致的熔体而优先采用，槽深为渐变式，推荐压缩比3.0-3.5，螺杆长径比(18-24)：1；注射压力80-120MPa，采用慢中速注射。吹塑成型吹塑成型要求树脂具有较高的熔体粘度和熔融强度。应用聚合物

挤出的化学扩链技术，将特殊链段嵌段到TPEE分子链上，制备出能满足吹塑大型特殊制件(如发动机进气风管)的高粘度TPEE。其它成型工艺TPEE还适用于旋转成型和熔融浇铸成型等工艺。如用旋转成型工艺加工球、小型充气无内胎轮胎等。熔融浇铸成型则有加工费用低、产品尺寸稳定性好的优点。

TPEE 韩国LG Keyflex TPEE 应用

汽车工业：主要应用引擎盖下的零部件被认为是聚酯弹性体的主要应用领域。从线缆到汽车内饰件都已用嵌段聚酯弹性体来生产。而所有这些部件在低至-40℃，高至130℃时都具有非常好的柔韧性。工业应用：广泛用于各种工业零部件中，如兼具耐热、耐油，使用寿命长的液压管。还可用来制作各种传送带和输送带。运动休闲业：体育用品。在运动鞋中，聚酯弹性体主要用来制作鞋底的气的内衬，同时也可用于冬季体育用品中。高尔夫球也会用到聚酯弹性体。薄膜应用：聚酯弹性体中软段的化学特性决定了它是生产透气性薄膜的优异材料。主要应用于带有弹性和透气性的衣物内衬上。另外，聚酯弹性体优异的耐磨性和负载承受能力使其可作为铁轨的减震材料。移动电话：PEE生产周期短、重量较小，可应用于手机键盘、手机天线壳体和密封件等。将遥控器的按键从传统的硅橡胶改用TPEE来制作，效果相当理想。

TPEE 韩国LG Keyflex TPEE 相关说明

原厂原包，可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数，可开13%的税，所售塑料均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。相关承诺：我们希望能够长期的与客户合作，权衡利益，互利共赢！货物送达后，请时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得联系，我们会快速度解决问题。因塑胶行情波动频繁，网页上的报价可能与当天实际价格有所差异，详情请直接电话询价！