

RT18-32X 3P/4P 圆筒帽型熔断器底座 带灯 底座

产品名称	RT18-32X 3P/4P 圆筒帽型熔断器底座 带灯 底座
公司名称	浙江茗熔电器保护系统有限公司
价格	15.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:miro/茗熔 型号:rt18-32x3p
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬十一路
联系电话	0577-62668800

产品详情

基本参数

结构特点

本系列熔断器支持件由塑料压制的外壳装上触头和载熔件后，经铆接或焊接而成，均可组成多相结构。rt18 型支持件均为th35 mm的导轨式安装。

用途

本系列熔断器支持件适用于交流50hz、额定绝缘电压至690v、约定发热电流至125a，主要用在电气线路中作为尺码至22 × 58 的各种使用类别(gg、am、ar 等)的熔断体的支持件。本系列熔断器支持件具有耐受约定发热电流及预期短路冲击电流至00ka 动热稳定的能力，多相组合后具有隔离电源的功能。其中型号为rt18n 的熔断器支持件有一上一下两路进出线，兼有隔离电源的功能；rt18l 带有安全锁扣装置，在断开状态可锁住载熔件，确保不发生误操作；还可带熔断指示灯，灯亮指示熔断体已熔断。本系列熔断器支持件符合国家标准gb13539.1、gb/t13539.2 和国际电工委标准iec60269-1、iec60269-2。

"RT18-32X 3P/4P 圆筒帽型熔断器底座 带灯 底座"的额定电压为690 (V) , 额定电流是32 (A) , 配装尺寸为10 × 38RO15 , 加工定制是是 , 型号为RT18-32X3P , 产品标准是GB13539.1/GB/T13539.2IEC60269-1/IEC60269-2 , 品牌为MIRO/茗熔 , 产品认证是TUVDINCBCECCC , 外形尺寸为如下基本参数 (mm) , 型号报价是RT18-32X3P,RT18-32X4P