

RW3-12跌落保险RW3跌落式熔断器 RW3-10跌落保险

产品名称	RW3-12跌落保险RW3跌落式熔断器 RW3-10跌落保险
公司名称	上海永册电气有限公司
价格	65.00/组
规格参数	加工定制:是 品牌:shyc上海永册 类型:跌落式熔断器
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路988号
联系电话	13166116696

产品详情

上海永册电气有限公司专业生产销售高压负荷开关，真空断路器，隔离开关，接地开关，高压熔断器，高压互感器，真空接触器，避雷器，操动机构，绝缘子，穿墙套管，电力金具，电磁锁，带电显示装置等系列产品。

永册电气，永久品质。由于产品型号较多，价格各不相同，请先咨询再订购，量大更优！我司传真订购合同，请先确认并签订好，款到发货。图片仅供参考，请以实物为准。

上海销售热线：13166116696 电话：021-60517611

售后服务专线：13296247611 传真：021-60852444

浙江销售热线：15306779877 电话：0577-62967668

售后服务专线：15356225626 传真：0577-62967669

企业邮箱：shyonce@163.com qq:76988007

公司网址：<http://www.shyongce.com>

一、概述

跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电网支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成，静触头安装在绝缘支架两端，动触头安装在熔丝管两端，熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩，用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流时熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量的气体，使管内形成很高压力，并沿管道形成纵吹，电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去张力而下翻，锁紧机械，释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静触头仍然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。

二、用途

户外跌落式熔断器适用于35kV及以下电压频率50Hz电力系统中，作输电线路、电力变压器过载和短路保护，分合额定负荷电流只用，机械寿命 2000次。

三、使用条件

1.适用于环境温度上限40℃，下限-30℃之内。2.海拔不超过1000m，风速不大于35m/s。熔断器不适用于下述场所3.1有燃料或爆炸危险的场所。3.2有剧烈震动或冲击的场所。3.3有异电化学气体作用及严重空气污秽，烟雾地区。

四、结构简介

熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成，灭弧管下端装有可能转动的弹簧支架，始终使熔丝处于紧张状态，以保证灭弧管在合闸位置的自锁，线路与变压器过载或短路中，熔丝熔断，熔丝迅速从灭弧管中抽出，灭弧管设计为逐级排气式解决在同一熔断器上开断大小电流的矛盾。

售后服务承诺书

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：

按照产品规格型号标准，所以我司出厂产品，均执行国家质量标准三包一年。

1. 我厂出售的所有产品最低保修期均为两年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2. 在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

"供应RW3-12跌落保险RW3跌落式熔断器 RW3-10跌落保险"的额定电压为12KV (V)，类型是跌落式熔断器，型号为RW3-12，额定电流是200A (A)，品牌为SHYC上海永册，额定分断电流是100A (A)，加工定制为是