

冬季混凝土养护电热毯 大城云翔

产品名称	冬季混凝土养护电热毯 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

工程电热毯的加热层是它的热量来源，电热毯的主要结构组成是电热元件、控制电路、外包层。加热层上边分布了碳纤维发热丝。其中碳纤维丝有着耐高温、耐腐蚀、机械性能较好。因此工程电热毯适用的环境也很广泛，包括潮湿、高温、腐蚀环境中。

这种电热毯的主要材质是玻璃纤维保温棉，它是性能优异的非金属保温材料，工程电热毯的优势主要有绝缘性能好，抗腐蚀性好，耐热隔热性强等优点。

密度在140-150kg/m³，再观察加热温度的高低对保温层的厚度进行选取，确保工业电热毯在作时，其表面的温度最好保持在室温~50℃，保证在其在使用过程中安全可靠，不会对人体造成烫伤的风险。

工程电热毯的保温性能最佳，这与它本身的性能是离不开的。工程电热毯从里到外，层层包装，可以分为三层，分别是加热层、外观层、保温层。还有一些温控和保险的元素，总而言之，这是一款能够很好提供保温升温作用的工

程必备产品。