

施恩禧 熔断器 100A 跌落式熔断器 xs 高压熔断器

产品名称	施恩禧 熔断器 100A 跌落式熔断器 xs 高压熔断器
公司名称	广州德翱机电设备有限公司
价格	850.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:美国施恩禧 类型:跌落式熔断器
公司地址	广州市增城区新塘镇东江大道南122号一楼
联系电话	13694294548

产品详情

在小型配电变压器和35

kv变电站的户外式电压互感器的高压侧，普遍使用的是高压跌落式熔断器。针对小容量的变压器（5~50 kva）一般选用1~5 a的高压熔丝（电压互感器用的是0.5 a）。但因其机械强度小，无法承受在合高压跌落熔断器时的机械力而断开，在实际操作过程中反复多次很难成功合上跌落熔断器。目前，如要选用小容量的熔丝装在跌落式熔断器管内使用，真正起到对小型变压器（互感器）的保护作用，只有将跌落式熔断器下触点弹簧片用铁丝绑死。因此，当配电变压器（电压互感器）因故障熔管内熔丝熔断时，跌落熔断器无法跌落，熔丝熔断时产生的电弧无法立即熄灭，由于电弧的作用造成跌落式熔断器熔管烧坏时有发生。如果因机械强度不够选择了大号熔丝，对小容量的配变（电压互感器）根本起不到保护作用。

新型高压跌落熔断器高机械强度熔丝，该熔丝解决了小容量熔丝机械强度不够的问题，除具备普通熔丝一切优点外，另增加了熔丝的机械强度。该熔丝能够在额定电流内快速熔断，并迅速使熔断器跌落而熄灭电弧，解决了小容量变压器（电压互感器）使用小容量熔丝，因机械强度不够，换大容量熔丝而烧毁设备的问题，避免了因机械强度不够用铁丝捆死熔管下接点，而使跌落熔断器无法跌落，不能迅速熄灭电弧烧坏熔管的问题。该新型高压熔丝是用高强度尼龙塑料作为高压熔丝的辅助材料，复合在高压熔丝外（将熔丝包在尼龙塑料内），以增加熔丝的机械强度，达到合高压跌落保险时不断熔丝之目的（见图1）。当熔丝因过流熔断时，产生瞬间高温电弧熔断的同时，可使尼龙塑料熔化，因而达到跌落式高压熔断器额定熔丝保护小容量变压器（电压互感器）的目的。

"施恩禧 熔断器 100A 跌落式熔断器 xs 高压熔断器"的额定电压为10000（V），类型是跌落式熔断器，型号为XS，额定电流是100（A），品牌为美国施恩禧，产品认证是CCC，额定分断电流为100（A），加工定制是是