

衬布粘合衬 服装衬布 有纺粘合衬 弹力衬布

产品名称	衬布粘合衬 服装衬布 有纺粘合衬 弹力衬布
公司名称	常熟市虞山镇莫城博格服装辅料厂
价格	3.00/米
规格参数	类型:有纺衬布 重量/厚薄:轻薄型衬 基布种类:粘合衬
公司地址	江苏常熟市常熟市莫城工业园（苏常公路旁）
联系电话	86 0512 52498377 18962327888

产品详情

粘合衬产品使用说明书

apparel fusible interlining products ' introduction

产品类型 product style	热熔胶 hot melt adhesive	连续式压烫机 continual pressing machine			平板式压烫机 flat-bed press machine	
		温度 () temperature	压力 (kg/cm ²) pressure	时间(sec) time	温度 () temperature	压力 (kg/cm ²) pressure
外衣衬 coat Interlining	pa	135-150	1.5-2.5	15-18	135-150	0.5
	pes	120-135	1.5-2.5	15-18	120-135	0.5

洗涤方式：pa粘合衬产品耐干洗

pes粘合衬产品耐水洗、可干洗

cleaning way: pa Interlining products resist dry-cleaning.

pes Interlining products resist water-washing and can be dry-cleaning.

应用范围：外衣衬：男女装外衣前幅主衬及服装小部件用衬

application:coat Interlining: apply the frontpiece main-interlining of outer garment and parts of apparel and so on.

注：以上技术指标及相关参数仅供参考，建议用户每次在批量生产服装之前先进行辅料、面料及粘合机

三方面的测试，达到最佳效果方可使用。

the datas above are only for reference,suggest you do test to check the interlining、 garment weaving and pressing machine in order to ensure the best effectiveness before making apparel.

"衬布粘合衬 服装衬布 有纺粘合衬 弹力衬布"的颜色为白色，基布种类是粘合衬，货号为2050，类型是有纺衬布，重量/厚薄为轻薄型衬，适用范围是服装,服饰,家纺，热熔胶成份为PA，成卷是100m，幅宽为122cm