

无动力风帽 无动力风帽 北京贵存通风管业

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 无动力风帽 无动力风帽 北京贵存通风管业 |
| 公司名称 | 北京贵存通风管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市房山区周口店镇大韩继村东临14号 |
| 联系电话 | 13911807946 |

产品详情

无动力风帽是怎么工作的

了解完内部结构之后，另一个问题又出现在了我们的面前。这个结构上看似简单的风帽又是如何工作的呢？小编自作主张地认为大家应该都见过烟囱，无动力风帽多少钱，或许也都在厨房里面见过抽油烟机。其实，无动力风帽与抽油烟机和烟囱的原理都有相似之处，无动力风帽定做，它们本质上都是通过室内外气体压力差来实现内外气体的交换。

如果室外有自然风存在时，风帽可以在风力的推动下旋转，旋转过程中的离心作用可以降低其周围的气压，形成负压区，即风帽内气压低于室内气压。由于压力差的存在，室内平行方向流动的空气会部分转变为由下向上垂直方向流动的空气，从而将屋内不新鲜的空气抽到室外

风帽的实施

在其中一个具体实施例中，还包括上连接杆；上连接杆为四个，四个上连接杆的底端分别固定于下引流盖板的顶端的四角处，顶端分别固定于上引流盖板的底端的四角处。在其中一个具体实施例中，基座、下引流盖板、上引流盖板、挡风罩以及下连接块的材质为混凝土；

上连接杆的材质为铁。在其中一个具体实施例中，基座的顶端四角处均设有一个安装缺口，安装缺口与支撑部的底端相适配挡风罩的底端的四角处均设有一个第二安装缺口，第二安装缺口与固定部远离支撑部的一端相适配。在其中一个具体实施例中，基座的尺寸为200mm

防倒灌风帽的制作方法

- 1.本实用新型涉及排风装置技术领域，尤其涉及一种防倒灌风帽。
- 2.防倒灌风帽是用于室内外空气进行流通的装置，通常固定于排气管延伸至室外的一端，无动力风帽，能够有效地阻止雨雪灌进排气管内，保障排气管的通畅性。
- 3.然而，传统的防倒灌风帽用于排烟时，无动力风帽报价，排烟效率较低。
- 4.为解决传统的防倒灌风帽用于排烟时，排烟效率较低的问题，本实用新型提供一种防倒灌风帽。
- 5.为实现本实用新型目的提供的一种防倒灌风帽，包括基座、下引流盖板、上引流盖板和挡风罩；
- 6.基座中空，底开口为入烟口，顶开口为出烟口；
- 7.下引流盖板设于基座的正上方，从上向下的正投影覆盖出烟口，中部中空形成过烟孔，底端面高于基座的顶端面预设高度；

无动力风帽多少钱-无动力风帽-北京贵存通风管业由北京贵存通风管业有限公司提供。北京贵存通风管业有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京房山区的其它等行业积累了大批忠诚的客户。贵存通风管业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事钢制风帽厂，北京钢制风帽厂，钢制风帽生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。