

# 供应吹膜机弧形辊QXFX-X04 瑞安弧形辊

产品名称	供应吹膜机弧形辊QXFX-X04 瑞安弧形辊
公司名称	瑞安市侨鑫机械厂
价格	400.00/支
规格参数	加工定制:是 规格:80、100、125、150 材质:45、橡胶
公司地址	瑞安市锦湖街道联星村第一幢
联系电话	65677383

## 产品详情

### 弧形展平辊

1、结构原理 主要由弧形芯轴、滚动轴承总成、橡胶套筒、端套、支座及调节轮等组成。弧形辊是将轴弯成所要求的弧形，轴上相隔一定间距装有轴承，在轴承上套以橡胶套成为一个具有弧形、橡胶套可绕轴旋转的辊子。弧形的方向可通过轴座上的手轮进行调节，橡胶套在绕弯轴旋转时胶面能够展开及缩回，当基材从凹弧处开始接触辊面，在运行到凸弧处离开时，弧形辊的辊面仅有中央部位是在平行于纵向的方向中旋转，而辊面中央两侧的其他各点都与纵向成一定角度旋转，因此对基材产生了向两侧的牵伸力，基材而得以展平。

2、特点 线速度高、跳动量小、无噪声 旋转扭矩小、可承受较大拉力

密封性能好、防水、耐酸碱 安全耐用、安装调试简便

对基材出现中间紧两边松或中间松两边紧现象有独特的展平功能。展平能力相对较小，基材包辊角度不可过大或张力过大，否则易使薄膜类基材产生永久性变形，纸类基材断裂，布类基材纬向弯曲。根据基材状况有时需及时调整弧度方向。弧形展平辊广泛用于纺织、印染、印刷、造纸、薄膜、包装等行业，是目前使用范围广，用量较大的品种。

### 3、技术参数

辊面直径	80、100、125、150
辊面长度	200—3600mm
基材包辊角度	15°—30°
辊面线速度	<300m/min

4、订购须知请注明 辊面长度 芯轴长度  
辊面直径 线速度

"厂家供应吹膜机弧形辊QXFX-X04 瑞安弧形辊"的规格为80、100、125、150，用途是纺织、印染、印刷、造纸、薄膜、包装，材质为45、橡胶，加工定制是是