

TPX日本三井化学MX004(粉)

产品名称	TPX日本三井化学MX004(粉)
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	63.00/千克
规格参数	厂家(产地):三井化学 牌号:mx004 加工级别:注塑级,挤出级,吹塑级
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

内容摘要：本公司长期日本三井tpxmll401，mx002，mx004，mx004xb，mx020，mx021，dx810，dx820，dx848，mx001，mx3...tpx详细介绍：

本公司长期日本三井tpxmll401，mx002，mx004，mx004xb，mx020，mx021，dx810，dx820，dx848，mx001，mx321xb，dx324，fr-tpx-t110-nc，msh204，rt180fh，rt-18,fr-tpx-t110b,rt18xb,t110.

tpx（聚4-甲基戊烯-1）是一种高结晶透明塑料，比重为0.83，是所有塑料中轻的，表面硬度较低，无毒。透光性能介于有机玻璃和聚苯乙烯之间。能燃烧，离火后继续缓慢燃烧，有熔溶滴落。tpx的透光率不随加工条件的变化而变化，也不随产品的厚度而变化，因此，适宜做透明制品。它的刚性大，100 以上时超过聚丙烯；150 以上时超过pc；tpx的电绝缘性能比聚丙烯好。耐酸碱，耐化学腐蚀，耐有机溶剂，耐应力开裂，没有其它透明材料在使用时受去污剂作用而应力开裂的倾向。tpx可以用130 蒸煮消毒400次不发雾，160 的热空气消毒1小时可经受50次，200 以上消毒也可，它还能经受氧化乙烯和放射线杀菌处理。tpx有很好的成纤性，原料来源广，因此，也有人称它为“贫民的尼龙”。注塑成型特性：tpx为结晶性高聚物，有明显的熔点，一般加热到235 就能熔化；注塑时，一般使用温度为260 —300 。tpx收缩率为22‰，它不吸水，一般不需烘干，有时为了产品质量，也可以用60 的温度，烘干30分钟至1个小时，以排出原料中的浮水。tpx适用于透明的医疗器材，微波炉的餐具和普通餐具等。应用领域：led、耐热薄膜、化装瓶、离形膜、电线电缆涂层、透明管棒、耐化学浮、注射器、微波炉用器具、医用注射器等。

欢迎来电洽谈咨询：杨经理。手机：13826905261,座机：0769-87186139，qq:822295701

"供应 TPX日本三井化学MX004(粉)"的厂家(产地)为三井化学，加工级别是注塑级,挤出级,吹塑级，用途级别为食品级,电子电器部件,医用级,家电部件，牌号是MX004，类型为标准料