企业集采：TPX 日本三井化学 RT-18塑胶原料

产品名称	企业集采：TPX 日本三井化学 RT-18塑胶原料
公司名称	东莞市湘涟塑胶原料有限公司
价格	67.00/千克
规格参数	厂家(产地):三井化学 牌号:rt-18 加工级别:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇粮食饲料批发市场治安楼一楼3号商铺
联系电话	13925595167 13509825981

产品详情

结晶性聚合体 tpx 日本三井化学tpx是日本三井化学株式会社所生产的4-甲基戊烯（4-methylpentene-1）的聚合物，tpx是其商品名，化学名称为methyl pentene copolymer，简称pmp，三井化学株式会社是全球唯一的tpx生产制造商；密度：0.82-0.83；吸水率：0.01%；熔点：240°C；维卡软化点160°C～170°C；收缩率：1.5%～3.0%；透光率：90%～92%(目前已商业化的高透明度树脂中唯一的结晶性聚合体。tpx具体用途：1、烧杯、培养皿、培养箱（透明性、耐化学性、透水气性）；2、化妆品容器、瓶盖（香精）（本身不具塑胶气味、不会干扰原始的香气）；3、微波炉餐盒、食器容器（无毒、耐温性佳、不吸收微波）；4、电子、电气零件、led模条、包覆电缆（绝缘性、挤出级）；5、医疗器械：窥镜管、注射器（卫生）；6、烤箱器具（高温）；7、薄膜（挤出级）tpx加工工艺：1、注塑工艺：物料温度：260°C～300°C；模具温度：70°C；建议选择注塑机的螺杆长径比：l/p=20以上。2、吹塑成型 3、挤出成型。tpx收缩率为22‰；tpx的电绝缘性能比聚丙烯好。耐酸碱，耐化学腐蚀，耐有机溶剂，耐应力开裂，没有其它透明材料在使用时受去污剂作用而应力开裂的向。tpx可以用130°C蒸煮消毒400次不发雾，160°C的热空气消毒1小时可经受50次，200°C以上消毒也可，它还能经受氧化乙烯和放射线杀菌处理。缺点耐环境差，易氧化，光照后受辐射而降解，受热，变黄。适用 透明的医疗器材，微波炉的餐具和普通餐具。tpx也有很好的成纤性，原料来源广，因此，也有人称它为“ 贫民的尼龙 ”。注塑特性 tpx为结晶性高聚物，有明显的熔点，一般加热到235°C就能熔化；注塑时，一般使用温度为260°C--300°C。

关于我们：

东莞湘涟塑胶原料有限公司郑重承诺：诚信经营，质量至上，保证所有产品原厂原包装。

★相关说明：正规的进货渠道，可提供sgs,物性表及加工参数，可开17%的增值税发票，所售物料均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来本司进行监督考察。★出售其他：另本公司出售其他各种类型，具体价格欢迎来电洽谈

温馨提示：

因塑胶行情波动较大，本网站报价仅为参考价格，另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、ul报告、rosh标准、sgs检测报告等）敬请来函来电联系 欢迎来电咨询：13509825981 0769-82053838 彭生　qq：33374068　传真：0769-27206319感谢您的配合。

"企业集采：TPX 日本三井化学 RT-18塑胶原料"的厂家(产地)为三井化学，加工级别是注塑级，用途级别为光学级，牌号是RT-18，类型为标准料，特性级别是透明级，属性为属性值