

供陶氏POE 8150 PA改性专用料POE弹性体，硬度70度

产品名称	供陶氏POE 8150 PA改性专用料POE弹性体，硬度70度
公司名称	东莞市塑大塑胶原料有限公司
价格	15200.00/吨
规格参数	厂家(产地):美国陶氏 牌号:8150 类型:标准料
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞铁路货场一期Z-09A号
联系电话	13713301501 15007656158

产品详情

公司现货供应poe弹性体 8150 美国陶氏原厂原包

poe基本特性：

(1) poe具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。(2) 价格低，并且相对密度小，因而体积价格低廉。(3) 耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。(4) 耐候性、耐老化性好。(5) 耐油性、耐压缩永久变形和耐磨耗等不太好。应用范围：主要用于改性增韧pp、pe和pa在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜等等

poe加工与配合：poe不需混炼和硫化。可采用通常热塑性塑料加工设备进行加工成型。成型加工温度和加工压力一般应略高一些，可在极高的加工速度下加工。可以注射成型、挤出成型，也可用压延机加工成板材或薄膜，并可吹塑成型，利用热成型可制造形状复杂的制品。可根据需要添加各种颜料制成不同的颜色。有些生产厂家依制品的使用要求，提供如耐油型、阻燃型、电稳定型以及可静电涂料型等各种品级的特殊配合料。有时为改善加工性能和某些制品的使用性能或降低成本时，也可以加入某些配合剂，如抗氧剂、软化剂和填充剂、着色剂等。边角料和废料可回收重复加工使用。但一般掺入比例不超过30%，这样对性能无影响poe对共混体系的影响

"供陶氏POE 8150

PA改性专用料POE弹性体，硬度70度"的类型为标准料，厂家(产地)是美国陶氏，牌号为8150