

道康宁3451-80A (TPSIV3451-80A)

产品名称	道康宁3451-80A (TPSIV3451-80A)
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:道康宁 型号:3451-80A 性能:耐磨耐化学柔软
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

道康宁3451-80A (TPSIV3451-80A) 道康宁3451-80A (TPSIV3451-80A) 道康宁3451-80A (TPSIV3451-80A) 道康宁3451-80A (TPSIV3451-80A)

供应 美国道康宁TPSIV 3451-80A NAT 耐磨耐化学柔软

供应 美国道康宁TPSIV 3345-65A NAT 耐磨耐化学柔软

供应 美国道康宁TPSIV X5300 A 8506 气味低到无柔软挤出

供应 美国道康宁TPSIV 3040-70A 耐磨耐化学柔软

供应 美国道康宁TPSIV 3400-85A 耐磨耐化学

供应 美国道康宁TPSIV 4200-70A 可粘结耐磨耐刮擦耐化学性柔软包覆成型密封件

供应 美国道康宁TPSIV 4200-60A 可粘结耐磨耐刮擦耐化学性柔软包覆成型密封件

供应 美国道康宁TPSIV 4200-80A 可粘结耐磨耐刮擦耐化学性柔软包覆成型密封件

供应 美国道康宁TPSIV 4200-50A 可粘结耐磨耐刮擦耐化学性柔软包覆成型密封件

供应 美国道康宁TPSIV 4100-60A 低的压缩变形性可粘结耐刮柔软

供应 美国道康宁TPSIV 4100-70A 低的压缩变形性可粘结耐刮柔软

供应 美国道康宁TPSiV 4000-50A 抗紫外线可粘结耐刮包覆成型柔软

供应 美国道康宁TPSiV 4000-60A 抗紫外线可粘结耐刮包覆成型柔软

供应 美国道康宁TPSiV 4000-75A 抗紫外线可粘结耐刮包覆成型柔软

供应 美国道康宁TPSiV 4000-80A 抗紫外线可粘结耐刮包覆成型柔软

供应 美国道康宁TPSiV 4000-70A 抗紫外线可粘结耐刮包覆成型柔软

供应 美国道康宁TPSiV 4000-60A 抗紫外线可粘结性耐刮包覆成型柔软

TPSiV材料的特性

应用具有专利的动态硫化技术研发而成的TPSiV，与通常的热塑性弹性体相比，具有如下特性：
（1）配方中不含有溶剂油和增塑剂等易导致黄变的添加剂，可以根据需求染成各种颜色，（2）表面不易吸附灰尘；（3）抗油性和抗化学性好，不易污染；（4）与许多热塑性工程塑料如PC、PC/ABS、ABS、PA、PVC等具有优异的粘接性，可用于共挤和双色注塑成型；（5）150℃热空气或150℃高温老化后依然可以保持较高的机械强度；（6）可用于丝印、移印、喷漆等二次加工。

与一般热塑性弹性体TPE、TPV、TPU合金等相比，有机硅弹性体TPSiV具有更好的拉伸和撕裂强度，更好的耐磨耗和产品保护，高温下更好的压缩弹性形变，更加优异的粘接强度（与PC、PA、ABS、PVC等），更好的抗UV性能和耐热性能。与PC的粘接强度，耐磨耗性能，压缩弹性形变，抗UV性能（0.5W/m²@340nm, 500h），耐热性（120℃热空气/1000h）

道康宁3451-80A（TPSiV3451-80A）道康宁3451-80A（TPSiV3451-80A）道康宁3451-80A（TPSiV3451-80A）道康宁3451-80A（TPSiV3451-80A）