

【专业供应】优质环保美标UL1007 20AWG电子线 美国UL认证电线

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 【专业供应】优质环保美标UL1007 20AWG电子线 美国UL认证电线 |
| 公司名称 | 桐乡市新艺虹电气有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:其他 型号:ul100720# |
| 公司地址 | 永秀乡黎明村 |
| 联系电话 | 8572588 13626735880 |

产品详情

新艺虹从事生产电线电缆行业已有26年之久！

因为专业，所以信赖

产品说明：

导体：16awg-30awg

绝缘体：pvc/d

额定电压：300v工频耐压试验：1600v温度范围：-20~+80 导体：裸铜丝证书编号：e224763。产品应用：用于一般电子、电器设备内部配线.当暴露于有油环境时，不得超过80

参考标准：ul subject758,ul62csa22.2no.210.2

聚氯乙烯绝缘电子线ul style1007,c.ulawmia

| 导体 | | | 绝缘 | | 最大导体直流电阻 | 最小绝缘电阻 (m /km. 20 ° c) | 耐 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|----------|------------------------------|---|
| 规格 (awg) | 构造(no/mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | | | |
| 30 | 1/0.254 | 0.254 | 0.42 | 1.10 | 110.09 | 15 | |
| | 7/0.102 | 0.31 | 0.42 | 1.15 | 114.40 | | |
| 28 | 1/0.320 | 0.320 | 0.41 | 1.15 | 69.32 | 15 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|-------|------|------|-------|----|
| | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 72.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.404 | 0.42 | 1.25 | 43.53 | 15 |
| | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 45.20 | |
| | 7/0.160os-1* | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 42.60 | |
| 24 | 1/0.511 | 0.511 | 0.42 | 1.35 | 27.25 | 15 |
| | 11/0.160 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 28.30 | |
| | 7/0.203os-1* | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 27.40 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.643 | 0.43 | 1.50 | 16.50 | 15 |
| | 17/0.160 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 16.70 | |
| | 7/0.254os-1* | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 16.20 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.42 | 1.65 | 10.30 | 15 |
| | 21/0.178 | 0.95 | 0.42 | 1.80 | 10.50 | |
| | 7/0.404os-1* | 0.96 | 0.42 | 1.80 | 10.40 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.79 | 0.41 | 1.85 | 6.52 | 15 |
| | 16/0.254 | 0.81 | 0.41 | 2.05 | 6.64 | |
| | 34/0.178 | 0.79 | 0.41 | 2.05 | 6.64 | |
| | 7/0.404os-1* | 0.79 | | 2.05 | 7.06 | |
| 16 | 1/1.290 | 0.81 | 0.43 | 2.15 | 4.10 | 15 |
| | 26/0.254 | 0.81 | 0.43 | 2.35 | 4.18 | |
| | 65/0.160 | 0.81 | 0.43 | 2.35 | 4.18 | |

全部电线我们遵循以下生产销售发货准则：

1.生产时间：银行款到日起有现货最快当天发货，最慢第4天发货。需要定做的10芯以下最慢6天，10芯以上最慢8天

2.所用材料:铜丝均采用无氧铜丝，该无氧铜丝采用智力codelco公司进口高纯阴极铜为原料。铜丝按国家gb/t 3953-2009标准生产，导体电阻符合国家gb/t 3956-2008标准要求；塑料绝缘为70 pvc，长期使用温度为-15~70，颜色可以根据您的要求定做。

3.销售起定量：有现货的，无起定量要求。没现货的，需要定做的均按2000米起定。

4.付款方式:款到在生产,需要开票的款汇我公司帐户,直接由我公司开出17%的浙江增值税发票.长期合作有关事宜当面再谈。

5.发货准则:运费有买方自己负责.到货时间江浙沪一般为3天.如果您急需货物,我们可以发快递,江浙沪0.8元

/公斤收取,可以保证隔天下午到货.

6.退货原则: 铜丝直径、导体电阻达不到合同里所约定的规格(误差参照国家gb/t 3953-2009、gb/t 3956-2008标准); 外径达不到合同里所约定的规格 米数达不到合同里约定的长度,经测量我公司可以退回或补齐缺少部分(误差0.5米)

7.证书方面:我们可以提供ul、ccc、sgs报告,委托测试报告。

我们的宗旨是:网络销售追求的是量大,量大必然价低,价低并不代表我们的产品质量差,我们的产品都是在保证质量的前提下,尽量放低利润给客户,我们追求的是低利润和快速资金回笼.希望您是我们下一个合作的客户.

如需报价请直接发所需要电线规格,传真至0573-88575100,手机联系:13626735880,找费先生

"【专业供应】优质环保美标UL1007 20AWG电子线 美国UL认证电线"的护套材质为PVC,型号是UL100720#,线芯材质为裸铜线,标称截面是0.52 (mm²),品牌为其他,产品认证是UL,加工定制为是,芯数是26