

# 美标工字钢A500GR.B电站用钢

产品名称	美标工字钢A500GR.B电站用钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5110.00/吨
规格参数	型号:全规格、全尺寸、全型号 执行标准:欧标、美标、英标、日标、澳标、德标 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

美标工字钢A500GR.B电站用钢 美标型钢：前者主要由盘条轧制技术控制，后者除去轧制技术之外，还严重受上游工序的影响。任何质量控制都要靠严格的完整的质量保证体系，靠工厂工序的保证能力，靠质量控制系统的科学、准确、及时的测量、分析和反馈。高速线材轧机是高度自动化的现代轧钢设备，其质量控制概念也必须着眼于全系统的各个质量环节。为了准确的判断和控制缺陷，首先要把缺陷产生的原因分析清楚，并设法将它控制消灭在最初工序。缺陷的清理或钢材的判废越早，损失越少。

欧标型钢：加热浓缩溶液，然后冷却至 以下，使 $Fe - SO_4 \cdot 7H_2O$ 结晶分出 [ 2 ]，当硫酸亚铁结晶分出后，别离出结晶，经重结晶精制得绿矾 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ ，然后向溶液中加入 $pH = 6 \sim 7$ ， $Fe(OH)_2$ 沉积生成的 $pH = 5.8$  [ 5 ]，用沉积法除掉溶液中剩下的 $Fe^{2+}$ ，再使用 $(NH_4)_2SO_4$ 的溶解度受温度的影响小，而 $Cr_2(SO_4)_3$ 的溶解度受温度影响就大这一特色，选用蒸腾法和冷却法分步结晶，别离硫酸铵和硫酸铬。

日标型钢：SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于8AL ( 13237 ) 优质碳素结构钢。SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于8AL ( 5213 ) 深冲钢。需保证非时效性时，在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号：退火状态为A，标准调质为S，1/8硬为8，1/4硬为4，1/2硬为2，硬为1。表面加工代号：无光泽精轧为D，光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。美标工字钢A500GR.B电站用钢