

# 混凝土液压破拆工具组消防破拆液压工具组

产品名称	混凝土液压破拆工具组消防破拆液压工具组
公司名称	北京神州鑫创科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇白庄九区1号-203
联系电话	13552857583

## 产品详情

混凝土液压破拆工具组消防破拆液压工具组

液压动力站参数：

混凝土液压破拆工具组消防破拆液压工具组液压动力站 型号HP13-30

18马力美国百力通双缸四冲程汽油发动机, 电启动；

可折叠扶手的护框和移动轮, 配备吊装支架和折叠手柄

动力站可适应暴雨环境下露天工作。

工作计时器采用石英小时计，方便按时维护保养。

具有机油低油位保护，设备使用更稳定。

液压油管连接方式：3/8 in平头快速接头连接

技术规格: 优点:

发动机 百力通18HP · 18马力双缸汽油发动机;

重量(kg) 150Kg ，可折叠扶手的护框和移动轮:

外形尺寸(mm) 900\*580\*750 ·

燃油箱容积(L) 22

大油压(bar)155

液压流量(lpm)20-40

液压油箱容积(L)16

声压等级(DB) 95

, 配液压油管7.5米。

BW20S液压破碎镐参数:

重量:21kg; 外形尺寸(mm): 650\*450; 液压油量(lpm): 20-30; 工作压力(bar) 90-140; 冲击频率(bpm) 2400; 冲击能(J):100; 镐钎(in.Hex) 1\*6; 手柄形状: V型减震手柄;

WS13液压圆盘切割锯参数

重量: 10kg; 外形尺寸(mm) 530\*255\*400; 液压流量(lpm): 26-34; 工作压力(bar):105-139; 锯片尺寸(mm) 355; 切割深度(mm): 130, 带供水阀。根据切割工况可以选配金刚石锯片, 树脂砂轮片或者切割片。

WPS-15液压金刚石链锯参数:

重量: 11.8kg; 外形尺寸940\*240\*265; 液压流量(lpm): 25-50; 工作压力(bar):90--175; 链板尺寸(mm) 559; 切割深度(mm): 380