地板金木石发热拼花地板 地热地板 发热地暖地板

产品名称	地板金木石发热拼花地板 地热地板 发热地暖地板
公司名称	江苏德佳新材料科技有限公司
价格	580.00/平方米
规格参数	品牌:金木石 材质:实木 等级:优质
公司地址	泗洪县经济开发区开发大道1号
联系电话	457-0527-86739999 15851198863

产品详情

拼花系列

天然木纹激光扫描印制，倒角工艺，让实木与
隙，展现在强化复合地板上，尽显高档家居品
硬币、钥匙，甚至小刀刮都没有事情。提高使
较多的商用场所业是非常合适。能够摸到的浮
家有老人孩子，可以放心使用。加上中性不显
打理。

a 基本参数 basic parameter

额定电压	220v

额定	50hz
额定功率	150w/ma±10%
稳定工作酿	发热芯:50ac±10 ° /os ifek表面：35 ° c士 10。/。
双温双控控制器	25a、50"c土1 ° c，支持分时段分区域智能控制
室温调节范围	12~25 ° c
连難构	智旨纖扣,无须导线连接

b 地板性能 flooring function

木地板基本质量	夕卜观质量、规格尺寸、理化性能符合相应地板行业标准
耐热尺寸稳定性	长度30.3 ° /。，宽度so_40/o
耐湿尺寸稳定性	长度so.2% r宽度so.3%
表面耐湿热性能	无裂纹、无鼓泡、无变色
表面耐龟裂	无裂纹
表面耐冷热循环	无裂纹，趟泡

c 电热性能 electroghermal function

耐低温性能	在温度为-40 'c的条件下地板主体及发热组件完好
电热转_	>96%
远红外法向全发射率	>0.83
表面升温时间	通电加热至稳定工作温度时的时间应s30min
发热组件工作寿命	在正常工作使用状态下的累计工作时间应210万小时

d 环保及安全性能 environmental protection & safety

甲醅释放限量	e1 级s1.5 mg/l
防水等级	2ipx5级
绝缘电阻	>50 md
泄漏电流	<0.25 ma
电气酿	施加鹏50hz , 3750v交流试验电压，历时lmin ,不应出现击蔚□闪韶赚
耐高压	以1 _24倍电压输入达到稳定工作状态，地板无异常
酿傲户	任何异常工作状态下,地板温度s70 ° c
电磁福射	无危害

"地板厂家直销金木石发热拼花地板 地热地板 发热地暖地板"的颜色为其他，等级是优质，耐磨性为优，甲醛释放量是E1，标准为国标，表面形状是其他，材质为实木，产地是江苏，是否强化复合为是，地板厚度是8MM，是否外贸为是，规格是800*800mm，风格为现代，适用范围是客厅，图案为拼图，品牌是金木石，特殊用途为防腐，是否为指接地板是是，外贸类型为出口