

# 直线加速器防护门 万州不锈钢铅门安装制作

产品名称	直线加速器防护门 万州不锈钢铅门安装制作
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

电动门使用时注意：在关闭时一般不允许手动加关，只要设备需要长时间退出运行，需要严密隔离，而该电动门不能够严密关闭时方可加关。加关时只允许轻微地加关1-2圈，只要能感觉到些力量就已经足够，坚决禁止用F扳手等加力杆以及用手过分加关。对于高压电动门手动加关以前，必须用其旁路门平衡前后压差后，再手动加关，禁止直接手动加关而损坏结合面；而在开启时必须用其旁路门进行前后压力平衡后方可手动、电动开启。在手动打开闸板阀时，如太沉，可使用F扳手等加力杆，但要注意不可用力过大。因为有时间板阀门在热态下关闭，经冷却后，因热胀冷缩，闸板被夹住，比较难打开，需要的力量较大，但此时应有过力矩信号。盘动几圈后，有时会听到砰的一声，然后感到很轻，此时阀门已打开，可用电动，要注意观察信号。在用手动过程中，要注意区别是否因阀门故障太沉引起力矩。

院病房门都是大一扇大一扇小结构这个叫子母门，那扇小门平常可以锁在那边不开的，有大件物品进出时再打开。两扇门的大门以门轴为圆心，开门的弧度更小，瞬间敞开角度更大。比如方便刚做完手术的人还有残疾人，用床或者轮椅推进来的。平常就那扇大的门开开。

如果门比较宽(大于1.2m以上),一般会安装子母门.

就是一大一小的那种,一个是方便,而是安装子母门不会给一侧的门轴造成过大的承重.

如果是1m以下宽度的门,那就没有必要装这种门了门,1200做成大单开门。1200子母门有以下缺点不足：

1、子母门中间通过的净尺寸比大单开门缩小4-6公分。 2、子

母门在使用过程中，底部的暗插销孔被灰尘填满，无法使用。 3、大单开门比子母门节省安装费用。 4、

在使用过程中，顶部的暗插销太高，护士开启时不方便，如果做成大单开，这样只要一扇门就可轻松开启。 5、子母门在使用过程中不如单开门密封好，子母门间隙大，造成在开启大门时，小门产生噪音。

重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。