

# 压裂用羟丙基瓜尔胶 增稠剂 非开挖石油钻井助剂

产品名称	压裂用羟丙基瓜尔胶 增稠剂 非开挖石油钻井助剂
公司名称	任丘市竝展新型材料有限公司
价格	13500.00/吨
规格参数	品牌:竝展 重量:25KG/袋 产地:河北任丘
公司地址	河北省沧州市任丘市出岸镇庄家营村村南(注册地址)
联系电话	17761593324

## 产品详情

### 羟丙基瓜尔胶

产品简介：

羟丙基瓜尔胶是由瓜尔胶化学改性而成的一种新型的低伤害压裂液，瓜尔胶具有国际先进水平的高效油田压裂液稠化剂。它在油田压裂中具有高粘度残渣低，水溶性好，水份及水不溶物均较低，对沙岩油藏伤害小，流变性能易控制，极易从地层返排等特点。主要用作油水气井水压裂作业中的水基压裂液和酸压作业中的前置液，是高温深井低渗透油气层压裂增稠的必用产品。本产品为黄色粉末，是由瓜尔胶粉经化学改性后得到的，具有许多优异特性。水不溶物及残渣物较瓜尔胶原粉有较大幅度的降低。可作为油田水基压裂液及泥浆添加剂，能有效的减少对地层的污染，具抗高温性能好，稳定性强。适用于石油勘探及开采矿业、化妆品、制药、造纸、纺织、爆破等领域。质量指标：

项目	指标
外观	淡黄色粉末
PH值	6.5~7.5
含水率，%	10
表观粘度，mPa.s	85
水不溶物，%	8.00
交联性能	能用玻璃棒挑挂

产品应用：

羟丙基瓜尔胶是应用最广的水基压裂液增粘剂，羟丙基瓜尔胶粘度高，携沙能力强，滤失小，摩阻低等优点。羟丙基瓜尔胶与水、添加剂、交联剂配成性能优良的水基压裂液。

使用方法：

在配液时，真空吸入或者人工加入配液漏斗刺入水中，加料要均匀，避免产生“鱼眼”，循环均匀。根据的层温度，使用浓度0.25%-0.6%。

包装与贮存：

采用25kg衬塑编织袋或纸塑复合袋包装，也可根据客户要求包装，储存时注意防热、防潮，堆码层数不得超过20层。有效储存期为两年。