

不锈钢格栅板 镀锌钢格栅 污水厂工厂平台踏板 防滑耐磨防腐

产品名称	不锈钢格栅板 镀锌钢格栅 污水厂工厂平台踏板 防滑耐磨防腐
公司名称	上海川竑实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海川竑
公司地址	上海市宝山区呼兰路545号5号楼149室F
联系电话	15214306722 15214306722

产品详情

不锈钢格栅板 镀锌钢格栅 污水厂工厂平台踏板 防滑耐磨防腐

钢格板又称钢格栅板、钢格栅、格栅板；进出口称为网眼钢铁网，是用扁钢和横杆按照一定的间距进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种金属制品。

钢格板的型号，根据承载扁钢规格、承载扁钢与横杆组合间距、钢格板结构型式、承载扁钢外形，以及表面处理状态等不同，形成多种规格，型号表示方法如下：

注：

- 1.构造形式：W（压焊钢格板，在标记中可省略），L（压锁钢格板）
- 2.承载扁钢的外形标记：F（扁钢，标注时可省略），I（I型钢），S（齿形扁钢）表面处理状态
- 3.表面处理状态标记：G（热浸镀锌，在标记中可以省略），P（喷漆），U（表面不处理）

钢格栅板制作、生产、检验过程中一般采用采用行业标准YB/T4001.1-2007《钢格栅板》；钢材标准按照GB700-2006、GB1220-2007，热镀锌标准采用GB13912-2002；另外美国标准ANSI/NAAMM（MBG531-00），英国标准BS4592-1-1995，澳大利亚和新西兰也有其各自标准。

压焊钢格栅板的承载扁钢为20*3、20*5、25*3、25*5、32*3、32*5、40*3、40*4、40*5、50*5等规格，中心距为20mm、30mm、40mm、50mm、60mm等；横杆间距一般为：50mm、100mm；也可根据客户的需求定做；压锁钢格栅板用扁钢和压焊型钢格板相同，横杆一般为15*3、15*5、20*3、20*5、30*3、30*5等规格，也可根据客户需求定做各种承载扁钢及横杆的压锁产品。

面积的计算：按用户提供图纸制作的钢格板，面积按图纸上总的外围尺寸计算，它包含开孔和切口部分。

优点：

高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻；便于吊装等特点；外形美观，经久耐用；热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力；表面光泽美观；通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积污物。

用途

压焊钢格栅板被广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程、污水净化等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等

主要用来做平台钢格板、水沟盖板、树池盖板、钢梯踏步、钢格板护栏、钢格板吊顶等。压锁钢格板主要用于钢格板吊顶、重载钢格板等用途。