

美国塞拉尼斯PBT(中国)授权总代理商

产品名称	美国塞拉尼斯PBT(中国)授权总代理商
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:原料厂家 全国配送 产地:美国塞拉尼斯 正规渠道
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

1.PBT简介:

1. PBT代表聚对苯二甲酸丁二醇酯，是一种工程塑料，通常被用于制造高性能零部件。它具有优异的物理性能和化学稳定性。

2.塑料规格:

1.材料型号: PBT美国塞拉尼斯 3300D

2.玻纤含量: 30%

3.特性:易成型、耐化学性、高流动性

3.主要应用领域:

1.电子电器: PBT在电子电器行业中广泛应用，制造连接器、插座、绝缘体等部件。

2.汽车部件:由于其高强度和耐温性，PBT常被用于制造汽车零部件，如发动机零件、传感器外壳等。

3.工程领域: PBT用于制造各种工程塑料制品，满足复杂工程应用的要求。

4.特性详解:

1.易成型性: PBT易于成型，可通过注塑等方法制造复杂形状的零件。

2.耐化学性:具有良好的耐化学性，能够抵抗多种化学品的侵蚀，保持零件稳定性。

3.高流动性:高流动性使其在注塑过程中更容易充填模具，确保制品表面光滑。

美国塞拉尼斯PBT，塞拉尼斯PBT塑料

型号: PBT C5315N

性能:通用级，GF15%增强、优质外观性，缓燃，UL94 HB等级。

型号: PBT C5330N .

性能:通用级，GF30%增强，优质外观性，缓燃，UL94 HB等级。

型号: PBT CN5330N/B

性能:通用级, GF30%增强，优质外观性,阻燃UL94 V-0等级。

型号: PBT CN7000NN/BB

性能:通用级,非增强，阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT CN701 5NN/BB

性能:通用级，GF15%增强，阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT CN7030NN/BB

性能:通用级，GF30%增强，阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT CN7740XB

性能:通用级，GF增强，超低翘曲，低翘曲，阻燃UL94 V-0等级。