

耐酸瓷砖

产品名称	耐酸瓷砖
公司名称	醴陵市谷阳化工陶瓷科技有限公司
价格	4.00/件
规格参数	产地:湖南醴陵 耐腐蚀性:55 断裂模数:45
公司地址	湖南醴陵市湖南省醴陵市沈潭工业区
联系电话	0086 0731 23253338

产品详情

醴陵兴泰隆化工陶瓷填料有限公司

耐酸瓷砖、瓷板广泛用于冶金、化工、石化等行业干燥塔、吸引塔及反应器等设备的内衬，亦用作一切防腐池及地板、通道等的内衬砖。耐酸瓷管广泛用于冶金、化工、石油等行业中各种转化炉、槽体、罐、塔、搅拌池等进行口管道内衬。

1. 主要技术指标

项目 指标 标准 体积密度 g/cm³ 2.3-2.4 zbg94003-86吸水率 < 0.2% gb8488-2001耐酸度 99.8%
gb8488-2001抗弯强度 > 42 mpa gb8488-2001抗压强度 > 120 mpa zbg94003-86热稳定性
120 -20 三次不裂 gb8488-20012.耐酸砖、板的化学成分(%) sio₂ 6
9.8al₂o₃ 22.5k₂o 2.7na₂o
0.95cao 0.82mgo 0.12fe₂o₃
0.49烧失 0.54耐酸度 99.8

"耐酸瓷砖13907415844"的产地为湖南醴陵，耐腐蚀性是55，断裂模数为45，釉面抗规裂是45，抗冻性为58，耐污染性是67，抗热震性为65，品牌是恒丰，吸水率为0.2(%)，尺寸是230*113*65(cm)